

um að flytja eitt eða fleiri erindi við háskólann og til útgáfu erinda þeirra á prenti. 113
 Skulu erindin gefin út jafnóðum á islenzku og, ef ástæða þykir til, einnig á ein- 8. okt.
 hverju erlendu máli, og skal það ritsafn bera nafn Haralds Níelssonar. Að jafnaði
 skal reynt að bjóða einum fyrirlesara á hverju ári, en þó er háskólaráði heimilt að
 láta fyrirlestrahald falla niður eitt eða fleiri ár í senn, ef efnahagur sjóðsins eða
 aðrar ástæður mæla með því, og má þá leggja saman tekjur fleiri ára til þess að
 kosta einn fyrirlesara.

6. gr.

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari og birta hana í Árbók
 háskólans.

AUGLÝSING

114

20. okt.

um breyting á reglugerð nr. 32 27. apríl 1938, um stuðning til bænda,
 er tjón hafa beðið af völdum mæðiveikinnar.

Aftan við 5. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar komi nýr málslíður svo hljóðandi:

Þó skal þeim bændum, sem ekki hafa getað unnið fyrir úthlutuðum jarðabóta-
 styrk á árinu 1938, heimilt að vinna fyrir honum á árinu 1939 til viðbótar þeim styrk,
 sem þeim kann að verða úthlutað á því ári.

Reglugerð þessi staðfestist hér með, samkvæmt lögum nr. 25 13. janúar 1938, til
 þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga
 að máli.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. október 1938.

Skúli Guðmundsson.

Vigfús Einarsson.

REGLUGERÐ

115

25. okt.

um breyting á reglugerð nr. 61 14. júní 1933, um raforkuvirki.

1. gr.

a-liður 74. gr. reglugerðarinnar orðist þannig:

Leið loftlínu skal valin þannig, að þveranir vega, síma eða annara loftlína verði
 sem fæstar og, að þverunarhorn séu sem stærst.

2. gr.

85. gr. reglugerðarinnar breytist sem hér segir:

a-liður orðist þannig:

Taugar þeirra lína, sem þverast, mega ekki vera festar á sömu stöng.

c-liður orðist þannig:

Forðast skal bugður á lágspennuloftlínu við þverun, ef unnt er, enda skal, ef
 bugða er, vera tryggt, að vírar lágspennuloftlínu geti eigi lagst á síma víra við það að
 kúla fer af krók eða benzli vírs losna e. þvl.

e-liður orðist þannig:

Þar sem línurnar þverast skulu gerðar á lágspennulínunni eftirfarandi varúð-
 arráðstafanir, eftir því hvor við á eða henta þykir, til hlífðar símalínunum: