

Ákvæði til bráðabirgða.

1. Loftræstibúnaður samkv. 2. gr. 7. tl. skal tilbúinn fyrir 1. september 1986.
2. Lagningu nýrrar frárennislagnar og byggingu fitugildru skal lokið fyrir 1. janúar 1987.
3. Uppsetningu á lyktheydingarbúnaði fyrir reyk frá þurrkurum samkv. 2. gr. 10. tl. skal lokið fyrir 1. janúar 1989.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. júlí 1986.

Ragnildur Helgadóttir.

Ingimar Sigurðsson.

STARFSLEYFI

fyrir Fiskimjölsverksmiðju Hraðfrystihúss Eskifjarðar til framleiðslu á fiskimjöli og lýsi úr bræðslufiski og fiskúrgangi.

1. gr.

Almenn ákvæði.

- 1.1. Verksmiðjunni er heimilt að framleiða fiskimjöl og lýsi úr bræðslufiski og fiskúrgangi sem nemur u. þ. b. 900 tonna hámarksafköstum á sólarhring.
- 1.2. Verksmiðjunni er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæði verksmiðjunnar sé gætt fyllsta hreinlætis. Svæðið skal lagt bundnu slitlagi eftir því sem þurfa þykir að mati heilbrigðisnefndar Eskifjarðar. Verksmiðjunni ber að halda útliti sínu og umhverfi snyrtilegu.
- 1.3. Verksmiðjunni er skylt að ganga þannig frá byggingum og haga allri starfsemi svo, að hætta á gerlamengun í mjöli verði sem minnst. Skal um það haft samráð við Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.
- 1.4. Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.
- 1.5. Óski verksmiðjan eftir því að gera umtalsverðar breytingar á rekstri eða stækka verksmiðjuna, skal greina mengunarvörnum Hollustuverndar ríkisins og heilbrigðisnefnd Eskifjarðar skriflega frá því.
- 1.6. Mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins geta, að höfðu samráði við umsagnaraðila, lagt til við heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra að starfsleyfið verði endurskodað, ef í ljós koma skaðleg áhrif á umhverfið sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildi ef almennar kröfur, ráð og tæki koma til aukinna mengunarvarna.

2. gr.

Varnir gegn mengun ytra umhverfis.

- 2.1. Við löndun á hráefni skal nota þurrðælingu, en að öðrum kosti endurnýta löndunarvatn eins oft og mögulegt er. Allt löndunarvatn skal tekið til vinnslu í verksmiðju.
- 2.2. Verksmiðjunni er skylt að taka við og nýta skolvatn frá fyrstu skolun fiskiskipa eftir löndun. Skolvatninu skal halda í lágmarki t. d. með notkun háþrýstidælu. Aldrei skal nota meira vatn en sem nemur 10 l. vatns fyrir hvert tonn af hráefni sem landað er.
- 2.3. Til flutninga á hráefni skulu einungis notuð vökvaheld flutningstæki, viðurkennd af heilbrigðisnefnd Eskifjarðar.

- 2.4. Allt hráefni skal geymt í yfirbyggðum þróm eða geymum. Hráefnisgeymslur skulu vera þéttar og skal allt blóðvatn og annar vökvi frá hráefni tekinn til vinnslu. Strax og hráefnageymsla hefur verið tæmd, skal skola hana með vatni. Fyrsta skolvatni skal halda í lágmarki, t. d. með háþrýstidælum, og það tekið til vinnslu í verksmiðju.
- 2.5. Tæming hráefnisgeymsla skal vera sem mest sjálfvirk. Reynist nauðsynlegt að nota moksturstæki, skal þrifa þau vel að verki loknu.
- 2.6. Fiskúrgang skal að jafnaði ekki geyma lengur en fjóra sólarhringa áður en hann er tekinn til vinnslu. Hafi hitastig verið undir 4° C meðan á geymslu stóð er heimilt að geyma úrgang í allt að eina viku. Heilbrigðisnefnd Eskifjarðar getur veitt undanþágu frá þessari kröfu ef ástæða þykir til.
- 2.7. Við rotvörn bræðslufisks skal nota viðurkenndan blöndunarbúnað. Um styrk og meðferð rotvarnarefna fer samkvæmt reglugerð um notkun rotvarnarefna til geymslu á bræðslufiski, eins og hún er hverju sinni.
- 2.8. Loftræsta skal frá verulegum lyktaruppsprettum í verksmiðju og ræstiloftið flutt til lyktheyðingar. Loftræsting skal hönnuð á þann hátt, að sem minnst af ómenguðu lofti sé dregið með.
- 2.9. Loft frá þurrkara skal leiða í gegnum rykskiljur með góða skiljunarhæfni og síðan til lyktheyðingar.
- 2.10. Lyktheyðing skal framkvæmd með þvotta- og þéttiturni sem kælir útblásturinn niður í a. m. k. 20°C eða með brennslu lyktarefnanna. Lyktheyðing skal þá vera jafn góð og eftir hitun í lofti í 700°C í 1/3 úr sekúndu. Við hönnun lyktheyðingarbúnaðarins skal fullt tillit taka til orkuendurvinnslusjónarmiða.
- 2.11. Innan eins árs frá því að lofthreinsibúnaðurinn er tekinn í notkun skal fara fram athugun á hæfni hans í samráði við mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins. Niðurstöður þeirrar athugunar skal hafa til viðmiðunar varðandi kröfur um viðbótarhreinsun og/eda enn frekari dreifingu útblásturslofts frá verksmiðjunni.
- 2.12. Sodkjarnatæki skulu útbúin fullkomnum dropagildum. Fylgjast skal vel með því að sodtæki séu ekki ofhlaðin. Allt sodvatn skal nýta.
- 2.13. Framkvæma skal hreinsun á tækjabúnaði og mannvirkjum þannig að hreinsivökvanum sé safnað saman og hann endurnýttur eins oft og hægt er. Þegar hreinsivökvanum er veitt til sjávar, skal sýrustig (pH) frárennslisstraumsins vera á bilinu 5 til 10.
- 2.14. Frárennslu úr hráefnisþrómi og innan úr verksmiðju skal tengjast í fitugildru og þaðan ásamt öðru frárennslu leitt niður fyrir stórstraumsfjöruborð. Fitugildru skal hreinsa eins oft og nauðsyn krefur. Fitu sem safnast fyrir skal nýta ef kostur er, en annars farga ásamt öðrum úrgangi á viðurkenndan hátt að mati heilbrigðisnefndar Eskifjarðar. Fiskimjölsverksmiðjan skal hafa samráð við mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins um stærð og gerð fitugildru.
- 2.15. Framkvæma skal reglulega athugun á lífrænum efnum í frárennslu. Skal það gert í samráð við mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins. Niðurstöður skulu hafðar til hliðsjónar varðandi kröfur um hreinsibúnað á frárennslu.
- 2.16. Frárennslu frá snyrtingum skal leiða í rotþró eða frá því gengið með öðrum viðurkenndum hætti að mati heilbrigðisnefndar Eskifjarðar.
- 2.17. Lýsisgeymar skulu vera í lýsisheldri þró að rúmtaki minnst 20% af rúmtaki stærsta geymisins í þrónni. Lokunarbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð og þannig staðsettur að ekki sé hætta á því að hann verði fyrir hnjaski. Einn loki skal staðsettur innan þróar.
- 2.18. Um frágang olíugeyma og varnir gegn mengun af völdum olíu fer samkvæmt heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972 og reglum nr. 560/1982 um varnir gegn olíumengun sjávar við olíubirgðastöðvar.

- 2.19. Verksmiðjan skal sjá um, að mengunarvarnarbúnaður sé ávallt í sem fullkornustu lagi. Skal hafa reglulegt eftirlit með búnaði og ástandi hráefnis hverju sinni. Niðurstöður og athuganir skal skrá niður í sérstaka dagbók og skal fulltrúum mengunarvarna Hollustuverndar ríkisins og heilbrigðisnefndar Eskifjarðar heimill aðgangur að þeim hvenær sem er.

3. gr.

Gildistaka.

- 3.1. Starfsleyfi þetta, sem veitt er í samræmi við 5. gr. reglugerðar nr. 390/1985, um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með stoð í 3. gr. laga nr. 109/1984, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt fellur úr gildi starfsleyfi frá 2. janúar 1974 með breytingum frá 3. apríl 1976.

Ákvæði til bráðabirgða.

1. Byggingu fitugildru á frárennsli skv. gr. 14. skal lokið innan þriggja mánaða frá útgáfu þessa starfsleyfis.
2. Frárennsli skal lagt niður fyrir stórstraumsfjöruborð innan þriggja mánaða frá útgáfu starfsleyfis þessa.
3. Lofthreinsibúnaður skal taka til starfa fyrir 1. janúar 1987.
4. Yfirbyggingu þróa skal lokið fyrir 1. janúar 1988.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. júlí 1986.

Ragnhildur Helgadóttir.

Ingimar Sigurðsson.

AUGLÝSING

um endurgreiðsluhlutfall söluskatts til fiskvinnslufyrirtækja.

Með skírskotun til laga nr. 24, 7. maí 1986, um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins og 2. gr. reglugerðar nr. 280, 6. júní 1986, um endurgreiðslu söluskatts af aðföngum fiskvinnslu hefur ráðuneytið ákveðið eftirfarandi hlutfall endurgreiðslu, sem miðað er við fob-verðmæti framleiðslu:

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. Frysting | 1.8% |
| 2. Söltun | 1.8% |
| 3. Rækjuvinnsla | 1.8% |
| 4. Hörpudiskvinnsla | 1.8% |
| 5. Síldarvinnsla | 1.8% |
| 6. Mjöl og lýsisvinnsla | 3.0% |

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. ágúst 1986.

F. h. r.

Jón B. Jónasson.

Gylfi Gautur Pétursson.