

## REGLUGERÐ

### um merki á skólabifreiðum.

#### 1. gr.

Á hóp bifreið sem notuð er til að flytja skólabörn skulu vera sérstök merki sem sýna þá notkun. Merki þessi skal einnig nota á hóp bifreið þótt aðrir farþegar séu jafnframt fluttir með bifreiðinni ef megintilgangur ferðar er að flytja skólabörn. Heimilt er og að nota merki þessi á aðrar bifreiðir en þó aðeins þegar skólabörn eru einu farþegar bifreiðarinnar.

Þegar bifreið sem ber merki fyrir skólabifreiðir er notuð í öðru skyni skulu merkin tekin af bifreiðinni eða þau hulin eða brotin saman.

#### 2. gr.

Merki fyrir skólabifreiðir skal vera ferningur, 40–60 sm hver hlið, með gulum endurskinsgrunni og 2,5–4 sm breiðri rauðri rönd án endurskins á brúnum. Á merkinu skal vera a.m.k. 29 sm há svört táknmynd eins og á umferðarmerki A 11 (börn). Í efri hornum merkisins skal vera ljóskef fyrir rauðgult blikkandi ljós.

#### 3. gr.

Ljósflötur ljóskersins skal vera hringlaga, 7–10 sm í þvermál. Ljóskerið skal gefa frá sér 350–500 candela ljósstyrk mælt beint framan við ljóskerið. Ljós á ljóskerinu skulu kvikna og slökkna samtímis og skal blikktíðni ljósanna vera sem næst 90 leiftur á mínútu.

#### 4. gr.

Rofa fyrir blikkljós skal komið þannig fyrir að ökumaður geti auðveldlega beitt honum. Rauðgult viðvörunarljós sem sést vel úr sæti ökumanns skal kvikna og slökkna þegar blikkljósín eru í notkun. Viðvörunarljósið skal vera þannig tengt að það sýni ökumanni ef ekki kviknar á blikkljósunum.

#### 5. gr.

Þegar bifreið er notuð til að flytja skólabörn skal kveikja á blikkljósunum u. þ. b. 100 m frá viðkomustað og slökkva á þeim um leið og ekið er frá viðkomustaðnum. Í öðrum tilvikum skal vera slökkt á ljósunum.

#### 6. gr.

Á merki eða festingum þess skulu ekki vera skarpar eða útstæðar brúnir sem gætu valdið auknu tjóni í umferðaróhappi.

#### 7. gr.

Merki skal vera bæði framan og aftan á bifreið, vinstra megin við miðju bifreiðar og sem næst lóðrétt og hornrétt á miðlínu hennar. Neðri brún merkis má ekki vera neðar en 50 sm frá vegi og efri brún ekki ofar en 150 sm frá vegi.

#### 8. gr.

Merki skulu vera vel fest og þau mega hvorki hylja skráningarmerki né lögboðinn ljósabúnað.

#### 9. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 60. gr. umferðarlaga, nr. 50 30. mars 1987, öðlast gildi 1. september 1989.

*Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. maí 1989.*

F. h. r.

**Þorsteinn Geirsson.**

*Ólafur W. Stefánsson.*

**Endurprentað blað.**