

- mengunarvarnareglugerðar nr. 389/1990, eins og hún er á hverjum tíma. Hollustuvernd ríkisins skal upplýsa Sorpmálanefnd Miðhéraðs og Heilbrigðiseftirlit Austurlandssvæðis um niðurstöður matsins, eins fljótt og auðið er.
- 3.6. Reglulegt viðhald í samræmi við áætlun þar um, skal vera á öllum mengunarvarnabúnaði. Eftirlitsáætlun er til endurskoðunar á þriggja ára fresti ef Hollustuvernd ríkisins eða fyrirtækið óska þess.
 - 3.7. Á hverri vinnuvakt, á athafnasvæðum fyrirtækisins, skal starfa vaktstjóri sem hefur góða þekkingu á öllum búnaði og starfsreglum fyrirtækisins. Vaktstjóri skal einnig hafa þekkingu á ákvæðum starfsleyfis þessa og þeim lögum og reglum sem um starfsemina gilda. Eintök af starfsleyfi og viðkomandi lögum og reglum skulu ávallt tiltæk á vinnustað. Einnig skal fyrirtækið tilnefna fulltrúa sem eftirlitsaðilar, eða aðrir, geta haft samband við ef þörf krefur utan afgreiðslutíma fyrirtækisins.
 - 3.8. Fulltrúar rekstraraðila skulu a.m.k. á þriggja ára fresti koma á sameiginlegan fund með fulltrúum frá Hollustuvernd ríkisins, Náttúruverndarráði og Heilbrigðisnefnd Egilsstaða. Á þessum fundum verði rætt um niðurstöður eftirlits- og umhverfismælinga og rekstur mengunarvarna við úrgangsméðhöndlunina og eyðingu.

4. Gjaldskylda.

- 4.1. Starfsemi Sorpmálanefndar á Miðhéraði fellur í þriðja gjaldskrárflokk samkvæmt viðauka nr. 8. í mengunarvarnareglugerð nr. 389/1990. Gjald þetta skal standa undir kostnaði við sérhæft eftirlit Hollustuverndar ríkisins, samanber þriðja kafla reglugerðarinnar.

5. Gildistaka.

- 5.1. Starfsleyfi þetta gildir til 1. júní 1997 og er veitt í samræmi við ákvæði greinar 8.4 í mengunarvarnareglugerð nr. 389/1990 samanber lög nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og öðlast þegar gildi.

Umhverfissráðuneytið, 12. ágúst 1991.

Eiður Guðnason.

Sigurbjörg Sæmundsdóttir.

AUGLÝSING

um starfsleyfi fyrir Íslenska stálfélagið hf., Markhelli 4, Hafnarfirði.

1. Almenn ákvæði.

- 1.1. Starfsleyfi þetta gildir fyrir móttöku, geymslu og vinnslu brotamálma, allt að 30.000 tonn á ári, hjá fyrirtækinu að Markhelli 4, Hafnarfirði. Heimilt er að auka framleiðslu í áföngum, í allt að að 80.000 tonn á ári ef niðurstöður mengunarmælinga gefa til kynna að mengun sé innan viðmiðunarmarka.
- 1.2. Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.
- 1.3. Fyrirtækinu er skylt að gæta fyllstu snyrtimennsku og góðrar reglu og umgengni á athafnasvæðinu. Úrgang svo sem plast og pappír sem kann að berast út fyrir athafnasvæðið skal hreinsa upp jafnóðum.

- 1.4. Óski fyrirtækið eftir því að gera umtalsverðar breytingar á verksmiðjurekstrinum, þar með talið að auka framleiðslu, skal það sækja um nýtt starfsleyfi til Hollustuverndar ríkisins, í samræmi við ákvæði mengunarvarnareglugerðar nr. 389/1990.
- 1.5. Þynningarsvæði verksmiðjunnar samkvæmt skilgreiningu í mengunarvarnareglugerð, telst við mörk verksmiðjulóðar.
- 1.6. Við athafnasvæði fyrirtækisins skulu vera skilti með greinilegri áletrun um afgreiðslutíma þess og hvar móttaka hráefna fari fram. Athafnasvæðið skal vera girt með öryggisgirðingu.
- 1.7. Komi fram mengun, frá starfseminni, sem ekki er í samræmi við gögn sem lögð eru fram með umsókn um starfsleyfi ber fyrirtækinu að stöðva áframhaldandi mengun, á sinn kostnað, og hreinsa þá mengun sem þegar hefur orðið.
- 1.8. Mengunarvarnir Hollustuverndar ríkisins geta, að höfðu samráði við Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðarsvæðis, lagt til við umhverfissráðherra, að starfsleyfi þetta verði endurskoðað, ef í ljós kemur að frá starfseminni sé hætta á skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings eða röskun lífríkis.
- 1.9. Ákvæði laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit svo og mengunarvarnareglugerðar nr. 389/1990, gilda um starfsemi fyrirtækisins eftir því sem nánar er mælt fyrir um í starfsleyfi þessu.

2. Ákvæði til varnar mengun ytra umhverfis.

- 2.1. *Forvinnsla.*
 - 2.1.1. Áður en vinnsla fer fram skal fjarlægja alla vökva úr bifreiðum, vélum, þrýstikerfum og tækjum, svo sem smuroliur, þrýstioliur, kælivökva og eldsneyti. Vökva þessa skal endurnýta eftir því sem kostur er á, en að öðrum kosti farga reglum samkvæmt. Framangreint á einnig við um rafgeyma.
 - 2.1.2. Innihaldi búnaður freon eða halon skal fjarlægja efnin fyrir vinnslu. Nota skal tæki og aðstöðu sem tryggja að efnin berist ekki út í umhverfið. Tegundum skal haldið aðskildum og þær geymdar í ílátum sem Hollustuvernd ríkisins hefur viðurkennt til slíkra nota. Allt freon og halon skal sent til endurvinnslu.
 - 2.1.3. Notaða rafgeyma skal fyrir vinnslu geyma í sýruheldum ílátum. Geymasýru skal safna saman, botnfall skal síað frá sýrunni og því komið til endurvinnslu eða fargað sem umhverfismengandi úrgangi. Sýrustig síaðrar geymasýru skal stillt af við sýrustig pH 5 – 9 áður en henni er fargað. Ákvæði þetta á einnig við ef rafgeymar eru fluttir óunnir til frekari vinnslu annars staðar.
 - 2.1.4. Gengið skal, með efnagreiningu, úr skugga um að allir rafspennar, rofar og þéttar, sem fyrirtækið tekur á móti innihaldi ekki PCB. Þetta skal framkvæmt áður en olía er fjarlægð. Ef olía sem hefur verið fjarlægð, af slíkum búnaði, inniheldur meira en 50 ppm af PCB skal henni fargað sem hættulegum úrgangi. Ef kælivökvi eða olíur úr búnaði innihalda meira en 2000 ppm af PCB er vinnsla búnaðarins óheimil og ber að farga honum sem hættulegum úrgangi samkvæmt fyrirmælum Hollustuverndar ríkisins. Sýnataka og efnagreining skal framkvæmd af aðila sem er viðurkenndur af Mengunarvörnum Hollustuverndar ríkisins.
 - 2.1.5. Á svæðum þar sem vökvar eru tæmdir af bifreiðum, bifreiðahlutum, vélum og þar sem er unnið með rafspenna, rofa eða þétta, skal vera steipt undirlag. Einnig skulu aðalumferðarsvæði flutningabifreiða og vinnuvéla og önnur þau svæði, á athafnasvæði fyrirtækisins, þar sem hætta er á olíusmiti, lögð bundnu undirlagi. Olíugildrum skulu vera á fráveitu frá þessum undirlögum.
 - 2.1.6. Stærð og gerð olíugildru skal miðast við að olía í fráveituvatni sé ekki meiri en 15 mg/l. Aðstaða skal vera til sýnatöku af fráveituvatni þar sem það kemur úr olíugildrum.

- 2.1.7. Fylgst skal reglulega með olúgildrum og þær tæmdar eftir þörfum. Olíuna skal endurvinna eftir því sem kostur er en farga að öðrum kosti reglum samkvæmt.
- 2.1.8. Aukaafurðir sem koma frá forvinnslu brotamálma, plastefni, gúmmí, trefjaefni, gler og fleira skal flokkað og haldið aðgreindu til dæmis í gámum. Þessum efnum skal koma til endurvinnslu eftir því sem kostur er á. Flokkun þessi og geymsla skal fara fram á steypu undirlagi, fráveita skal vera útbúin olúgildru.
- 2.1.9. Geymsla brotamálma og annars efnis sem notað er við framleiðsluna eða efna og efnaúrgangs sem verður til við framleiðsluna skal vera með þeim hætti að sem minnst sjónmengun stafi af.

2.2. Stálbræðsla.

2.2.1. Loft.

- 2.2.1.1. Verksmiðjan skal gera allt sem í hennar valdi stendur til að halda loftmengun í lágmarki.
- 2.2.1.2. Útblástur þar sem umtalsverð rykmengun á sér stað, svo sem frá bræðsluofni skal hreinsa í viðeigandi hreinsibúnaði útbúnum pokasíum. Ryk í útblæstri skal að lokinni hreinsun ekki vera meira en 100 mg/Nm³ miðað við eðlilegt loftmagn frá viðkomandi starfsemi.
- 2.2.1.3. Hönnun hreinsibúnaðar skal vera með þeim hætti, að hreinsun verði skilvirk jafnvel þó hluti hreinsistöðvar bili. Ryki úr hreinsibúnaði skal farga eða endurnýta í samráði við Hollustuvernd ríkisins. Frágangur umhverfis rykhreinsibúnað og geymsla ryks skal vera með þeim hætti að mengun stafi ekki af.
- 2.2.1.4. Rykmagn í útblásturslofti má vera allt að 0,1 kg/tonn stáls að meðaltali yfir árið.

2.2.2. Vatn.

- 2.2.2.1. Allar fráveitulagnir skulu vera í samræmi við ákvæði mengunarvarnareglugerðar nr. 389/1990.
- 2.2.2.2. Fráveituvatn sem inniheldur olíu skal leiða um olúgildru þannig hannaða að ekki sé meiri jarðolía í vatninu en 15 mg/l að lokinni hreinsun í samræmi við lög nr. 32/1986 um varnir gegn mengun sjávar.
- 2.2.2.3. Kælivatn frá málmsteypu skal vera í lokaðri hringrás. Ef það er leitt út í viðtaka skal hreinsa það áður. Að lokinni hreinsun skal vatnið uppfylla eftirfarandi skilyrði:

| | |
|---------------|----------|
| sýrustig | pH 5 – 9 |
| svifagnir | 50 mg/l |
| olía og feiti | 15 mg/l |

2.2.3. Fastur úrgangur.

- 2.2.3.1. Verksmiðjan skal leita allra leiða til að nýta framleiðsluúrgang sem til fellur við framleiðsluna. Hollustuvernd ríkisins getur síðar gert kröfur um ákveðna meðhöndlun þess háttar úrgangs.
- 2.2.3.2. Öllum úrgangi, sem inniheldur umhverfisskaðleg efni, svo sem leysiefni, úrgangsolíu, málningarafganga og þess háttar og ekki verður nýttur eða enduruninn skal farga í samræmi við ákvæði mengunarvarnareglugerðar nr. 389/1990 og reglur settar samkvæmt henni.
- 2.2.3.3. Allt sorp, umbúðir og þess háttar skal flutt til næsta viðurkennds móttökustaðar. Förgun efna sem ekki er mögulegt að endurvinna skal fara fram á sorpeyðingarstað sveitarfélagsins eða á öðrum viðurkenndum stað samkvæmt fyrirmælum Hollustuverndar ríkisins.

2.2.3.4. Opín brennsla er óheimil á athafnasvæðinu. Einungis er leyfð brennsla í brennsluofni með reykhreinsibúnaði sem Hollustuvernd ríkisins hefur viðurkennt. Rykmagn í útblásturslofti frá hreinsibúnaði skal vera minna en 100 mg/Nm³.

2.2.4. *Hávaði.*

2.2.4.1. Verksmiðjan skal takmarka umhverfishávaða frá starfseminni eftir því sem kostur er. Hávaði við lóðamörk má ekki vera meiri en 70 dB(A) Leq.

2.2.4.2. Ef um greinilega ríkjandi tón í hávaða frá verksmiðjunni eða reglubundna hávaðatoppa er að ræða lækkar hámark í grein 2.2.4.1. um 5 dB(A) Leq.

3. Mælingar og eftirlit.

3.1. Til eftirlits með rykmengun í útblæstri verksmiðjunnar skal taka ryksýni úr hreinsuðu ofnsogi mánaðarlega. Mæla skal tvisvar á hverjum vinnudegi ryk í mg/Nm³ og kg ryks á klukkustund.

3.2. Efnagreiningu á gjalli úr deiglu og ryki úr hreinsibúnaði skal framkvæma á sex mánaða fresti. Magn ryks skal gefa upp í m/Nm³ og kg/klst.

3.3. Mælingar á umhverfishávaða skal framkvæma annað hvert ár.

3.4. Mælingu skv. lið 3.1., 3.2. og 3.3. skal endurskoða á tveggja ára fresti, ef annar hvor aðili óskar eftir því.

3.5. Verksmiðjan er ábyrg fyrir mælingum og skal sjá til þess að viðunandi aðstaða til framkvæmdar mælinganna sé fyrir hendi. Allar mælingar skulu framkvæmdar af aðilum viðurkenndum af Hollustuvernd ríkisins.

3.6. Tilkynna skal Hollustuvernd ríkisins ef niðurstöður mælinga eru ekki í samræmi við kröfur sem fram koma í greinum 2.2.1.2., 2.2.1.4., 2.2.2.2., 2.2.2.3. og 2.2.4.1. Niðurstöður mælinga skal geyma í a.m.k. tvö ár. Fulltrúar Hollustuverndar ríkisins skulu hvenær sem er hafa aðgang að niðurstöðum mælinganna. Ef um sjálfvirkar mælingar er að ræða skal geyma niðurstöður hvers árs í a.m.k. 2 ár.

3.7. Hollustuvernd ríkisins hefur eftirlit með mælingum verksmiðjunnar og mæliaðferðum. Slíkt eftirlit skal fara fram eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Nákvæmt mat á niðurstöðum og hugsanlegum samanburðarmælingum skal fara fram eigi sjaldnar en þriðja hvert ár í samræmi við ákvæði mengunarvarnareglugerðar.

3.8. Reglulegt viðhald, í samræmi við áætlun þar um, skal vera á öllum mengunarvarnabúnaði verksmiðjunnar. Eftirlitsáætlun er til endurskoðunar á þriggja ára fresti ef Hollustuvernd ríkisins eða fyrirtækið óska þess.

3.9. Ávallt skulu vera til staðar varahlutir fyrir þá hluta mengunarvarnabúnaðarins sem mest mæðir á til að tryggja góða virkni eftir því sem kostur er.

3.10. Tilkynna skal Hollustuvernd ríkisins innan sólarhrings ef alvarleg bilun verður í hreinsibúnaði. Fyrirtækið og Hollustuvernd ríkisins skulu þá í sameiningu ræða og finna leið til að draga úr áhrifum mengunarinnar. Slík leið getur m.a. þýtt að draga verði tímabundið úr framleiðslu.

3.11. Fyrirtækið skal ársfjórðungslega senda Hollustuvernd ríkisins niðurstöður mælinga sem gerðar eru samkvæmt grein 3.1.

3.12. Skrá skal í sérstaka dagbók allar aukaafurðir og úrgang sem til fellur og fluttur er af svæðinu. Þar skal koma fram dagsetning flutnings, nettóþyngd þess flutta, fyrirhuguð förgun þess og nöfn flutningsaðila og móttakanda. Í byrjun hvers árs skal taka saman yfirlit yfir þessar upplýsingar fyrir næst liðið ár og senda Hollustuvernd ríkisins fyrir fyrsta mars ár hvert. Sérstaka dagbók skal halda um notkun á olúgildrum. Þar skal skrá jafnóðum hvenær eigið eftirlit og tæming fer fram. Dagbækur þessar skulu aðgengilegar fyrir eftirlitsaðila með fyrirtækinu.

- 3.13. Á hverri vinnuvakt skal vera vaktstjóri sem hefur góða þekkingu á öllum búnaði og starfsreglum fyrirtækisins, þar með talið skráningu og flokkun brotamálma, aukaafurða og úrgangs. Vaktstjóri skal einnig hafa þekkingu á ákvæðum starfsleyfis þessa og þeim lögum og reglum sem um starfsemina gilda. Eintök af starfsleyfi og viðkomandi lögum og reglum skulu ávallt tiltæk á vinnustað. Einnig skal fyrirtækið tilnefna fulltrúa sem eftirlitsaðilar, eða aðrir, geta haft samband við ef þörf krefur utan afgreiðslutíma fyrirtækisins.
- 3.14. Fulltrúar fyrirtækisins skulu a.m.k. árlega koma til sameiginlegs fundar með Hollustuvernd ríkisins, Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðarsvæðis og Náttúruverndarráði. Á þessum fundum verði rætt um niðurstöður eftirlits- og umhverfismælinga og rekstur hreinsibúnaðar verksmiðjunnar og annað sem að mengunarvörnum fyrirtækisins snýr.

4. Eftirlitsgjöld og annar kostnaður.

- 4.1. Starfsemi Íslenska stálfélagsins h.f. fellur í fyrsta gjaldskrárflokk samkvæmt viðauka 8 í mengunarvarnareglugerð nr. 389/1990. Gjald þetta skal standa undir kostnaði við sérhæft eftirlit Hollustuverndar ríkisins, samanber þriðja kafla reglugerðarinnar. Fyrirtækið skal jafnframt þessu bera allan kostnað af mælingum sem ákvæði eru um hér að framan.

5. Gildistaka.

- 5.1. Starfsleyfi þetta sem er veitt í samræmi við gr. 8.4. í mengunarvarnareglugerð nr. 389/1990 samanber lög nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast þegar gildi.

6. Ákvæði til bráðabirgða.

- 6.1. Fyrirtækið hefur frest til fullnaðarfrágangs mengunarvarna til 1. ágúst 1992 í samræmi við starfsleyfi þetta.

Umhverfissráðuneytið, 12. ágúst 1991.

Eiður Guðnason.

Sigurbjörg Sæmundsdóttir.

AUGLÝSING

um niðurlagningu sjóða.

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 6. gr. laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá hefur dómsmálaráðherra lagt niður eftirtalda sjóði með samþykki vörsluaðila þeirra og að fenginni umsögn Ríkisendurskoðunar:

| Nr. í sjóðaskrá | Heiti | Númer í B-deild Stjórnartíðinda |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 31 | Veturliðasjóður | Óstaðfest |
| 58 | Styrktarsjóður ekkna sjóðrúknnaðra í Grýtubakkahreppi | 157/1896 |
| 78 | Ellefsenssjóður | 111/1908 |
| 85 | Bræðrasjóðurinn Ólafsvík | |
| 91 | Jarðakaupasjóður Ísafjarðarkaupstaðar | 1910 |
| 113 | Gjafabr. Helga Þórarinssonar og Höllu Einaradóttur | 86/1914 |