

AUGLÝSING

um breytingu á deiliskipulagi fyrir frístundabyggð í landi Svarfhóls (Asparskógur) í Svínadal, Hvalfjarðarstrandarhreppi.

Samkvæmt byggingar og skipulagslögum hefur hreppsnefnd Hvalfjarðarstrandarhrepps þann 7. nóvember 2002 samþykkt breytingu á deiliskipulagi frístundalóða í landi Svarfhóls um er að ræða fjölgun um sjö lóðir sem afmarkast á skipulagsupprætti dags. 20. nóvember 2003.

Greinargerð og uppdráttur hafa hlotið þá meðferð sem skipulag og byggingarlög mæla fyrir um.

Deiliskipulagið öðlast þegar gildi.

F.h. hreppsnefndar Hvalfjarðarstrandarhrepps, 4. mars 2003.

Hallfreður Vilhjálmsson oddviti.

REGLUR

um breytingu á reglum um stöðugleika og öryggi fiskiskipa, nr. 553/1975, með síðari breytingum.

1. gr.

Grein 101 orðist svo:

101. Reglur þessar gilda um ný íslensk fiskiskip, 15 metra að lengd og lengri. Reglurnar gilda þó ekki um skip sem falla undir reglugerð nr. 26/2000. Staflíður h í gr. 1101 gildir einnig um gömul íslensk fiskiskip 15 metra að lengd og lengri. Jafnframt gilda reglurnar um gömul íslensk fiskiskip, 15 metra að lengd og lengri, sem gangast undir þær breytingar eða endurbyggingar sem munu hafa áhrif á stöðugleika þeirra. Breytingar á skipum, sem smíðuð voru fyrir 5. desember 1975, eru óheimilar nema stöðugleiki þeirra eftir breytingu aukist frá því sem hann var fyrir breytingu. Stöðugleiki þarf þó ekki að vera meiri en skv. 5. gr. reglnanna. Ef breytingin telst meiriháttar, svo sem ef gerð er breyting á bol skips, sem áhrif hefur á hydróstatískar boglínur eða jafnhalla-boglínur, er breytingin óheimil nema stöðugleiki eftir breytinguna uppfylli stöðugleikamörk skv. 5. gr. reglnanna.

2. gr.

Á eftir gr. 506 kemur ný grein, sem verður gr. 507 og orðast svo:

507. Við hleðslutlívik 1101 h), eins og það er skilgreint í 11. gr., skulu fiskiskip sem búin eru asdik-búnaði (hljóðsjárbúnaði), í stað þess að uppfylla stöðugleikacröfur í 501, uppfylla eftirtaldar stöðugleikacröfur:
- Flöturinn undir réttiarmsboglínunni (GZ-línunni) skal ekki vera minni en 0,040 meterráðianar að 30° hallahorni.
 - Byrjunarmetasenterhæðin GM skal ekki vera minni en 0,35 m.

Leiðrétta skal byrjunarmetasenterhæðina og réttiarmsboglínuna fyrir áhrifum óhefts yfirborðs í rýminu fyrir asdik-búnað (hljóðsjárbúnað) miðað við hámarkstregðuvægi