

## REGLUGERÐ um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrtivörur.

### 1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. viðauka:

Nýtt efni með EB-tilvísunarnúmer 1372 bætist við, sbr. fylgiskjal I sem birt er með reglugerð þessari.

### 2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. viðauka A:

- a) Ný efni með EB-tilvísunarnúmer 215-252 bætast við viðaukann, sbr. fylgiskjal II sem birt er með reglugerð þessari.
- b) Færslur fyrir efni með EB-tilvísunarnúmer 12 og 201 breytast, sbr. fylgiskjal III sem birt er með reglugerð þessari.

### 3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. viðauka B:

Færslur fyrir efni með EB-tilvísunarnúmer 3-6, 10-12, 16, 19-22, 25, 27, 31-39, 44, 48, 50, 55 og 56 falla brott.

### 4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi tilskipunum um breytingar á tilskipun 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur:

- a) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/59/ESB frá 13. maí 2011 um breytingu, í því skyni að aðlaga að tækniframförum, á II. og III. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur, sem vísað er til í tl.1, XVI. kafla, viðauka II samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/2012, þann 11. febrúar 2012.
- b) Tilskipun ráðsins nr. 2011/84/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að aðlaga viðauka III að tækniframförum.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

*Umhverfisráðuneytinu, 11. apríl 2012.*

F. h. r.

**Magnús Jóhannesson.**

---

*Sigríður Auður Arnardóttir.*

Nr. 362

11. apríl 2012

**Fylgiskjal I.**

Efni með EB-tilvísunarnúmer 1372 bætist við.

<b>Efni</b>	<b>CAS-nr.</b>	<b>EB-tilvísunar-númer</b>
2-amínófenól (o-amínófenól; CI 76520) og sölt þess	95-55-6 67845-79-8 51-19-4	1372

## Fylgiskjal II.

Eftirfarandi efni með EB-tilvísunarnúmer 215 til 252 bætast við 3. viðauka A:

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í suytivíru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarord sem skyller eða prenta á umbúðir	EB-tilvísunar-numer
a	b	c	d	e	f	g
<i>4-Amino-m-cresol</i> <i>4-aminó-m-kresól</i>	2835-99-6	oxandi hárlitunarefni		Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 1,5% í vöru tilbúnni til notkunar	Merking samkvæmt 11. viðauka Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	246
<i>2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol</i> <i>2-aminó-6-klór-4-nitrofenol</i> og sölt þess	6358-09-4	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 2,0%	a) Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 2,0% í vöru tilbúnni til notkunar	Merking samkvæmt 11. viðauka a) Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	252
<i>3-Amino-2,4-dichlorophenol</i> <i>3-aminó-2,4-dlkörfенol</i> og hydrokloríð þess	61693-42-3 61693-43-4	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 1,5% (sem hydrokloríð)	a) Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 1,5% í vöru tilbúnni til notkunar (sem hydrokloríð)	a) Merking sankvæmt 11. viðauka a) Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	227
<i>2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole</i> <i>2-aminó-4-hydroxy-etylaminoanisol</i> og sulfat þess	83763-47-7 83763-48-8	oxandi hárlitunarefni		Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 1,5% í vöru tilbúnni til notkunar (sem sulfat) - Notið ekki með nitrosandi kerfum nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	Merking samkvæmt 11. viðauka Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	248
<i>4-Amino-2-hydroxytoluene</i> <i>4-aminó-2-hydroxýtolien</i>	2835-95-2	oxandi hárlitunarefni		Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 1,5% í vöru tilbúnni til notkunar	Merking samkvæmt 11. viðauka Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	243
<i>2,2'-(4-Amino-3-nitrophenyl)imino]bisethanol</i> og hydrokloríð þess	29705-39-3	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 2,5% (sem hydrokloríð)	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	a) Merking sankvæmt 11. viðauka a) Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	237
				a) Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 1,25% í vöru tilbúnni til notkunar (sem hydrokloríð)		

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámárksstýrkur í snýrtívoru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarord sem skyller er að prenta á umhíoir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>4-Amino-3-nitrophenol</i> 4-aminó-3-nitrófenól	610-81-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 1,0%	a) Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámárksstýrkur efnis vera 1,5% í vörum tilbúnni til notkunar	Merking samskræmt 11. viðauka a) Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	215
<i>m-Aminophenol</i> <i>m-aminófenol</i> og sölt þess	591-27-5	oxandi hárlitunarefni		Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámárksstýrkur efnis vera 1,2% í vörum tilbúnni til notkunar	Merking samskræmt 11. viðauka Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	217
<i>m-Aminophenol HCl</i> <i>m-Aminophenol sulphate</i> <i>sodium m-Aminophenol</i>	51-81-0 68239-81-6 38171-54-9	oxandi hárlitunarefni		Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámárksstýrkur efnis vera 2,0% í vörum tilbúnni til notkunar (sem hydrokloríð)	Merking samskræmt 11. viðauka Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	244
<i>2,4-Diaminophenoxyethanol</i> 2,4-diaminofenóxoetanol og hydrokloríð og sulfat þess	70643-19-5 66422-95-5 70643-20-8	oxandi hárlitunarefni		Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámárksstýrkur efnis vera 1,0% í vörum tilbúnni til notkunar	Merking samskræmt 11. viðauka Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	218
<i>2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine</i> 2,6-dihydroxy-3,4-dimetylþýridín	84540-47-6	oxandi hárlitunarefni		Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámárksstýrkur efnis vera 0,25% í vörum tilbúnni til notkunar (sem hydrokloríð)	Merking samskræmt 11. viðauka Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	238
<i>2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine</i> 2,6-dimetoxy-3,5-pyridindiamín (fjárlás basi) og hydrokloríð þess	85679-78-3 56216-28-5	oxandi hárlitunarefni		Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámárksstýrkur efnis vera 0,25% í vörum tilbúnni til notkunar (sem hydrokloríð)	Merking samskræmt 11. viðauka Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	225
<i>Ethanol, 2-[4-[Ethyl/[2-Hydroxyethyl]Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-og hydrokloríð þess</i>	104516-93-0	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 1,5% (sem hydrokloríð)	- Notið ekki með nitrórandi kerfum - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	a) Merking samskræmt 11. viðauka a) Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	
<i>HC Blue No 12</i>	132885-85-9	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 1,5% (sem hydrokloríð)	a) Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámárksstýrkur efnis vera 0,75% í vörum tilbúnni til notkunar - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	a) Merking samskræmt 11. viðauka a) Blöndunarlutfall skal koma fram á umbúðum	225

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snýrtívoru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarord sem skyller er að prenta á umbóior sem	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>HC Red No 13</i>	94158-13-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 2,5% (sem hydrokloríð)	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	a) Merking sanksvæmt 11. viðauka a) Blöndunarhlutfall skal koma fram á umbúðum	237
<i>HC Violet No 1</i>	82576-75-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 0,28%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	a) Merking samskvæmt 11. viðauka a) Blöndunarhlutfall skal koma fram á umbúðum	239
<i>Hydroxybenzomorfoline</i> <i>hydroxybensomorfolin</i>	26021-57-8	oxandi hárlitunarefni		- Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 0,25% í vörðu tilbúnni til notkunar (sem hydrokloríð)	- Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 0,25% í vörðu tilbúnni til notkunar (sem hydrokloríð)	234
<i>2-Hydroxyethyl-picramic Acid</i> <i>2-hydroxyethylpicraminsyra</i>	99610-72-7	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 2,0%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	222
<i>Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxaniline</i> <i>hydroxyethyl-3,4-methylenedioxanilin og hydrokloríð þess</i>	94158-14-2	oxandi hárlitunarefni		- Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 1,5% í vörðu tilbúnni til notkunar	- Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 1,5% í vörðu tilbúnni til notkunar - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	249

Efninum	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarkssyrtóru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarord sem skyller að prenta á umbioir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Hydroxypropyl Bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) hydroxýpriþóþls(N-hydroxýetyl-p-fenýlendiamín) og tetralýdrókórið þess</i>	128729-30-6 128729-28-2	oxandi hárlitunarefini		Eftir blöndun við oxandi aðstaður skal hámarkssyrtókur efnis vera 0,4% í vörum tilbúnum til notkunar (sem tetralýdtókórið)	Merking samkvæmt 11. viðauka Blöndunarhlutfall skal koma fram á umbúðum	242
<i>Hydroxypropyl Bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl p-Methylaminophenol p-metylaminófénol og sulfat þess</i>	150-75-4 55-55-0 1936-57-8	oxandi hárlitunarefini		Eftir blöndun við oxandi aðstaður skal hámarkssyrtókur efnis vera 1,5% í vörum tilbúnum til notkunar (sem sulfat)	Merking samkvæmt 11. viðauka Blöndunarhlutfall skal koma fram á umbúðum	223
<i>2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol 2-metyl-5-hydroxyetylaminófénol</i>	55302-96-0	oxandi hárlitunarefini		- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	Eftir blöndun við oxandi aðstaður skal hámarkssyrtókur efnis vera 1,5% í vörum tilbúnum til notkunar - Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	Merking samkvæmt 11. viðauka Blöndunarhlutfall skal koma fram á umbúðum
<i>2-Methylresorcinol 2-metylresorsínol</i>	608-25-3	a) oxandi hárlitunarefini b) hárlitunarefini, ekki oxandi	b) 1,8%	a) Eftir blöndun við oxandi aðstaður skal hámarkssyrtókur efnis vera 1,8% í vörum tilbúnum til notkunar	a) Merking sankkvæmt 11. viðauka a) Blöndunarhlutfall skal koma fram á umbúðum	245
<i>1,5-Naphthalenediol 1,5-naftalendiol</i>	83-56-7	a) oxandi hárlitunarefini b) hárlitunarefini, ekki oxandi	b) 1,0%	a) Eftir blöndun við oxandi aðstaður skal hámarkssyrtókur efnis vera 1,0% í vörum tilbúnum til notkunar	a) Merking sankkvæmt 11. viðauka a) Blöndunarhlutfall skal koma fram á umbúðum	241
<i>2,7-Naphthalenediol 2,7-naftalendiol</i>	582-17-2	a) oxandi hárlitunarefini b) hárlitunarefini, ekki oxandi	b) 1,0%	a) Eftir blöndun við oxandi aðstaður skal hámarkssyrtókur efnis vera 1,0% í vörum tilbúnum til notkunar	a) Merking sankkvæmt 11. viðauka a) Blöndunarhlutfall skal koma fram á umbúðum	216

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snýrtívoru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarord sem skyller er að prenta á umbioir f	EB tilvísunar-númer g
a <i>3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol</i> 3-nitro-p-hydroxetylaminófenol	b 65235-31-6	c a) oxandi hárlitunarefni, ekki oxandi b) hárlitunarefni, ekki oxandi	d b) 1,85%	e - Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	f Merking samkvæmt 11. viðauka a) Blöndunarmhlutfall skal koma fram á umbúðum	250
<i>4-Nitrophenyl-aminoethylurea</i> 4-nitrofenyl-aminoéthylurea	27080-42-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 0,5%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegi styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	a) Merking samkvæmt 11. viðauka a) Blöndunarmhlutfall skal koma fram á umbúðum	251
<i>Phenyl Methyl Pyrazolone</i> fenylmetílpýrazolón	89-25-8	oxandi hárlitunarefni		a) Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 0,25% í vöru tilbúnni til notkunar Eftir blöndun við oxandi aðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 0,25% í vöru tilbúnni til notkunar	a) Merking samkvæmt 11. viðauka Blöndunarmhlutfall skal koma fram á umbúðum	230

**Fylgiskjal III.**

Eftirfarandi efni með EB-tilvísunarnúmer 12 og 201 breytast með eftirfarandi hafti:

Efni	CAS-nr.	Notkunarstíð	Leyfilegur hámarksstyrkur í smyrtvörú	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarrreglur og varnáðarorð sem skyller er að prenta á umþúðir	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
<i>2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol</i> 2-klor-6-etylamino-4-nitrofenol	131657-78-8	a) oxandi hárlitunarefini b) hárlitunarefini, ekki oxandi	b) 3,0%	- Notið ekki með nítrósandi kerfum - Hæsti leyfilegi styrkur nítrósamins: 50 µg/kg - Geymist í nítrít lausum umþúðum	a) Merking samkvæmt 11. viðauka Blöndunarlutfall skal koma fram á umþúðum	201
<i>Hydrogen Peroxide</i> vetnisperoxyð og önnur efnaambond eda blöndur sem losa vetnisperoxyð, þar með talið karbamíðperoxyð (carbamide peroxide) og sinkperoxyð (zinc peroxide)		a) hársmyrtivörur b) huðsmyrtivörur c) naglaherðir d) vörut til munnihirðu h.m.t. munnskol, tankrem, tannhvítunar- eða bleikingu garvörur e) tannhvítunar- eða bleikingu garvörur	a) 12% H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (40 rúmmáslíðlutar) bundid eða friðað b) 4% af H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> bundid eða friðað c) 2% af H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> bundid eða friðað d) 0,1% H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> bundid eða friðað e) 6% H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> bundid eða friðað	a) Má einungis selja sérfraðingum í tamnhirðu. Fyrsta notkun í hverri meðferð skal samkvæmd af menntuðum sérfraðingi í tamnhirðu, sem fellur undir reglugerð nr. 837/2010, eða undin hans eftirliti á meðan að öryggi er trygt. Neyrandi getur síðan fengið vörum að ljúka megi meðferð. Notist ekki fyrr en 18 ára aldri er náð	a) Notið virðigandi hanska a), b), c) og e). Inniheldur vetnisperoxyð. Varist snertning við augu. Berist efnid í augu, skolið þá strax vandlega. e) Styrkur vetnisperoxyðs bundið eða friðað (%). Notist ekki fyrr en 18 ára aldri er náð. Má einungis selja sérfraðingum í tamnhirðu. Fyrsta notkun í hverri meðferð skal samkvæmd af menntuðum sérfraðingi í tamnhirðu, eða undir hans eftirliti á meðan að öryggi er tryggt. Neyrandi getur síðan fengið vörum athentta svo að júka megi meðferð.	12