

165

7. okt.

AUGLÝSING

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hrísey, nr. 146 30. október 1948.

1. gr.

Við 21. gr. b. bætist nýr flokkur, sem orðist svo:

13. flokkur. Gjald 80 aurar fyrir hver 100 kg: Hraðfrystur fiskur.

2. gr.

22. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist svo:

Skip og bátar, sem leggja afla sinn á land í Hríseyjarhöfn eða umhlaða honum á hafnarsvæðinu, skulu greiða gjald af afla, miðað við brúttó söluverð, þannig:

Af þorskveiðum 1%.

Af síldveiðum $\frac{1}{3}$ %.

3. gr.

Nýr liður bætist við hafnarreglugerðina, er orðist svo:

Ákvæði til bráðabirgða.

Meðan ekki er öðruvísi ákveðið og brýn þörf er á vegna kostnaðarsamra umhöta á höfninni, er heimilt að innheimta öll gjöld, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, með allt að 50% álagi. Heimild þessi nær þó ekki til hækkunar gjalds á hraðfrystum fiski í 13. flokki, sbr. 1. gr. hér að framan.

4. gr.

Breyting þessi öðlast þegar gildi.

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um hafnargerðir og lendingarbætur, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Samgöngumálaráðuneytið, 7. október 1949.

Emil Jónsson.

Páll Pálmason.

166

7. okt.

FLOKKUNARREGLUR

og skrá yfir fasteignaiðgjöld fyrir Brunabótafélag Íslands.

FASTEIGNAIÐGJÖLD**I. KAFLI****Almennar reglur um ákvörðun iðgjalda.**

1. gr.

Reglur þessar gilda um hvers konar byggingar. Öll iðgjöld eru reiknuð af váttryggingarverði eða því verðmæti, sem upp hefur verið gefið, ef ekki er váttryggt samkvæmt virðingu.

2. gr.

Iðgjöldin eru fyrir váttryggingu í eitt ár, og greiðast þau fyrir fram.

Sé um váttryggingu fyrir styttri tíma að ræða, reiknast $\frac{1}{2}$ hluti ársiðgjalds fyrir

hvern mánuð eða brot úr mánuði, $\frac{1}{3}$ eða meira telst heill mánuður, en minna broti er sleppt. 166

7. okt.

Ef breytingar verða á váttryggingum, sem valda breytingu á iðgjöldum, reiknast hin breyttu iðgjöld hlutfallslega til loka váttryggingarársins.

Smitunarákvæði.

3. gr.

Ef í húsi er rekin atvinna eða iðnaður eða þar eru birgðir eða annað, sem gerir það að verkum, að reikna verður hærra iðgjald en lágmarksiðgjaldið, skal iðgjaldslækkunin gilda jafnt um alla bygginguna.

Sama gildir um sambyggð timburhús, nema fullkominn eldtraustur veggur sé á milli þeirra.

Eldtraustur veggur telst vera 20 cm þykkur steinsteypuveggur eða 30 cm þykkur steinveggur, sem nær minnst 30 cm upp fyrir húspökin.

Veggur með gáttum eða dyrum telst ekki eldtraustur, nema í þeim séu eldtraustar hurðir og hlerar (sbr. 9. gr.).

Sérstakir skildagar.

4. gr.

Það er skilyrði fyrir gildi váttrygginga með því iðgjaldi, sem ákveðið er í iðgjaldaskránni, að váttryggjandi afhendi skriflega yfirlýsingu (eftir því sem við á), um að eftirtöldum skilyrðum sé fullnægt. Að öðrum kosti er iðgjaldið minnst $\frac{1}{2}\%$ hærra á öllum flokkum.

1. Húsaskildagi.

Eldstæði og reykháfar séu gerðir eftir lögum um brunamál, eins og þau eru á hverjum tíma, og reglugerðum, sem á þeim eru byggðar. Þó er ekki krafist breytinga, er ný lög og reglugerð er sett, á eldstæðum og reykháfum, sem fullnægt hafa ákvæðum fyrri laga og reglugerða.

a. Eldstæði, sem brenna föstu eldsneyti.

Eldstæði skulu vera ógölluð. Þau mega ekki standa nær timbri eða viðarlíki en svo, að minnst 23 cm séu á milli. Gólf undir þeim sé lagt málmplötu eða öðru eldtraustu efni, er taki minnst 30 cm fram fyrir þau og 23 cm til hliða. Á verkstæðum skal gólf þakið eldtraustu efni minnst 50 cm að framan og til hliða; 50 cm djúpan málmkassa, viðfestan eldstæðið, skal hafa framan við það.

Opin eldstæði (kamínur) má ekki hafa í timburhúsum, nema slökkviliðsstjóri hafi samþykkt umbúnað þeirra, enda sé það ekki í sambandi við reykháf frá öðrum eldstæðum.

Miðstöðvarkatlar með hitaflöt stærri en 2 ferm. skulu vera í sérstökum herbergjum, múruðum eða múrhúðuðum í hól og gólf. Eldnæma hluti má ekki geyma nær miðstöðvarkötum eða reykleiðslum frá þeim en í 50 cm fjarlægð.

Hitunar- og eldunartæki, sem orðið geta heitari en 100° C, séu minnst 23 cm frá timbri eða viðarlíki, hvernig sem þau eru hituð.

Lofthitunarofnar séu um gerð og frágang settir í samráði við brunamálaeftirlitið og slökkviliðsstjóra.

Reykháfar standi á eldtraustum grunni, séu úr eldtraustu efni, mega ekki hallast meir en 15° og ekki þó yfir stiga, skulu vera ferstrendir að jafnaði, veggþykktin minnst 12 cm og kragar gegnum timburgólf og þök minnst 23 cm. Innanmál sé 23 cm á hvern veg; hæð upp úr húsmæni minnst 65 cm eða lárétt fjarlægð frá reykopi til þakflatar minnst 3 m. Reykháfa má ekki þilja né klæða pappa eða

166 striga; mega ekki liggja að fataskáp. Um pípuskeyti við reykháf skal vera múraður
7. okt. járnhringur og örygg samfesting.

Reykháfar í verksmiðjum skulu gerðir eftir fyrirmælum í byggingarsamþykktum.

Sótop skulu vera nægilega mörg, minnst tvö, 23×23 cm við, lokuð með járnhurð í járnurmerð.

Reykpípur frá eldstæðum í reykháf skulu vera minnst 10 cm viðar, steyptar eða úr járn, lagðar stytztu leið á sömu hæð. Fjarlægð timburs eða viðarlíkis frá reykopi sé minnst 23 cm. Lengd reykþípu úr járn má vera mest 3 m.

b. Oliuhitunartæki.

Gerð þeirra og uppsetning skal vera eftir ákvæðum, sem um það eru sett í 24.—27. gr. reglugerðar um brunamál 1949. Staðsetning þeirra og umbúnaður olíugeyma, pípuleiðslur og umbúnaður þeirra, brennarar og öryggistæki, geymsla og meðferð olíubirgða, skal vera eftir 28.—35. gr. sömu reglugerðar.

2. Skildagi um þurrkun.

Þegar framleiddur hiti er notaður við atvinnurekstur eða til þurrkunar á vörubirgðum, er skildagi váttryggingarinnar þessi:

Eldnæmir hlutir, sem þurrkaðir eru við framleiddan hita, mega eigi vera nær hitunarfærum, hitaleiðslupípum eða hitaleiðslugöngum en svo, að 1 metri sé á milli upp á við og 60 cm til hliðanna og eigi nær eldstæði en svo, að 1 m sé á milli, hvort heldur er upp á við eða til hliðanna. Svo skal og uppi yfir hitunarfærum, hitaleiðslupípum og hitaleiðslugöngum, í 60 m hæð að minnsta kosti, hafa þannig gerðan útbúnað, að óhult sé, að þeir hlutir, sem verið er að þurrka, geti ekki dottið niður á pípur eða leiðslur, sem hitinn kemur frá.

Eigi má þurrka í ketilherbergjunum sjálfum. Við eldstæði má eigi vera meira eldsneyti en svarar eins dags þörf í mesta lagi.

Glæður, ösku og gjall frá eldstæðum skal láta í eldtrygg ilát úr málmi eða steini eða slökkva vandlega í því og flytja það síðan út úr húsinu á óhultan stað.

3. Skildagi um sprengiefni (púður o. fl.).

Um púður og annað sprengiefni (þar með teljast flugeldar o. þ. h.) er skildagi þessi:

a) Í einkahúsum má ekki geyma sprengiefni.

b) Í verzlunarhúsum má ekki hafa í búðinni og herbergjum, sem eru áföst henni, meira en 2 kg af sprengiefni, en auk þess má geyma í íbúðarherbergjum í sama húsi birgðir, sem nema allt að 10 kg alls. Enn fremur má í öðrum húsum sömu eignar geyma sem svarar 10 kg af púðri, ef þau eru í minnst 3 m fjarlægð frá öðrum húsum eða eru aðgreind frá þeim með eldtraustum vegg; þó má aldrei vera minna en 10 m fjarlægð á milli birgðanna í húsunum. Tvö kg af flugeldum o. þ. h. teljast jafngilda einu kg af púðri.

Umbúðir um púður eiga að vera pappahulstur eða blikkhulstur og ekki meira en $\frac{1}{2}$ kg í hverju hulstri, en þau ber aftur að hafa í trékössum og ekki meira en 5 kg í hverjum kassa. Flugelda ber einnig að geyma í trékössum.

Verzlunarbirgðir og hvers konar sprengiefni ber að geyma í sérstökum herbergjum (klefum), sem til þess eru ætluð eingöngu. Þau skulu vera á efstu hæð og sé hurðum læst á milli þess, sem sóttar eru birgðir í þau.

4. Skildagi um lýsingu.

Þegar til lýsingar er notað gas, acetylén- eða annað ljósgas, skal það skilyrði sett í skirteinið, að gasgeymirinn sé settur utanhúss, og þá að minnsta kosti 3

metra frá húsum, sem eru í 1. og 2. fl., 6 m frá 3. fl. húsum og 12 m frá 4. fl. húsum (sbr. kaflann um húsaskiptingu). 166

Sé fyrirkomulagið á annan veg, hækka iðgjöldin fyrir þær byggingar, sem eru nær útbúnaðinum en ofan greinir, um minnst 20%.

Raflýsing hefur ekki í för með sér iðgjaldahækkun, ef allur útbúnaðurinn er á þann hátt sem lög mæla fyrir; að öðrum kosti hækkar iðgjald það, er um ræðir, um 50%.

- a) Lampa má ekki hengja nær þaki eða lofti en svo, að 1 m sé á milli, nema um steinhvelfing sé að ræða eða tréð sé varið með eldtraustu efni, er fest sé innan á sjálft þakið eða loftið. Eldfimt efni má ekki heldur vera nær lampa eða öðru ljósi en að framan er sagt. Ljós, sem færð eru úr stað, skulu útbúin með öruggum hlífum. Lömpum með tilheyrandi skal halda hreinum.
- b) Leiðslur frá ljósmetisbrúsum skulu varðar gegn ytri skemmdum 1.5 m upp frá gólfi að minnsta kosti.
- c. Ljósmetisbrúsana skal setja í hylki, er séu úr óbrennanlegu efni og opin að ofan; eiga þau að vera því sem næst jafnhá ljósmetisbrúsunum og sandur á botninum. Þetta nær þó ekki til brúsa með kolsýruþrýstingi, ef á kolsýrugeyminum er málmtappi, er bráðni við lítinn hita, og ljósmetið auk þess rennur út úr smágeymi, er sé niðri í ljósmetisvökvanum í brúsanum.
- d) Undir upphitunarsprittgeymi lampans á að vera nægilega stór lekabolli.
- e) Eigi má nota lampa, sem svo eru gerðir, að ljósmetisgeymirinn er áfastur við sjálfa lampaumgerðina og fyrir ofan logann.

Ath. Ef ekki er farið eftir skildögunum, reiknast tvöfalt iðgjald samkvæmt iðgjaldaskrá.

5. Skildagi um aflvélar.

Þar, sem aflvélar eru notaðar eða gufuþrýsting, gilda þessi ákvæði, nema annað sé sérstaklega fram tekið:

- a) *Fastur gufuketill og gufuvél.* Gufuketilsklefinn skal vera eldtraustur í hólfi og gólf, en ef katlarnir eru að minnsta kosti 1.3 m frá loftinu, má það vera úr tré, sem sé eldvarið. Reykháfurinn sé byggður samkvæmt fyrir mælum laga um brunamál (sjá húsaskildaga). Eigi má þurrka á gufukatlinum eða í nánd við hann.

Sé þessum ákvæðum fylgt, hefur gufuketillinn enga iðgjaldshækkun í för með sér. Að öðrum kosti hækka iðgjöldin um 3%.

- b) *Olíumótorar.* Ef mótorinn er í sérstöku þar til gerðu húsi, eldtraustu eða eldvörðu í hólfi og gólf, eða ef mótorinn er í sérstöku herbergi, eldtraustu eða eldvörðu á sama hátt, hurðin úr tré en eldvarin á alla vegu og eins dyraumbúnaðurinn, hefur steinolíumótorinn enga iðgjaldahækkun í för með sér. *Að öðrum kosti reiknast aukagjald 5%.*

- c) *Benzínmótorar.* Húsið eða klefinn, sem mótorinn er í, skal vera eldtraustur í hólfi og gólf og má eigi nota til annarra hluta. Eldstæði má þar eigi vera. Ef mótorinn er í sérstöku mótorhúsi, sem eigi er áfast öðrum húsum, má loftið þó vera úr tré, en verður þá að vera eldvarið. Bjart skal vera í herberginu og vel búið um loftumrás við loft og gólf með óbyrgðum loftopum út í bert loft, og skulu þau vera þannig sett, að gasið komist ekki inn í önnur herbergi gegnum glugga eða önnur op, sem nærri liggja. Veggir að næstu herbergjum skulu vera heilir, eða að minnsta kosti eigi önnur op á þeim en nauðsynleg eru fyrir hreyfiás eða pípur. Skulu þá vera járnþynnur utan um ásinn eða pípunar, er falli alveg að þeim og séu festar í vegginn. Hurðin lokist sjálfkrafa og sé úr jární eða tré og þá eldvarin og eins dyraumbúnaðurinn; skal vera hægt að ljúka hurðinni

166

7. okt.

upp út á við. Í gluggum sé járnþent gler í fastri járnumgerð. Herbergi uppi yfir mótórhherberginu má eigi nota til geymslu.

Útstraumspípan sé úr járn og fest saman með skrúfugrúpum (Flancher) eða fast samanskrúfuðum hólkum. Hún má eigi liggja gegnum þak eða loft, heldur út í múrvegginn út í bert loft. Á pípuopinu skal vera neistanet, og má opið eigi vera nær tré, hálmi eða öðru þess háttar en svo, að $6\frac{1}{4}$ m sé á milli. Ef engir slíkir eldfimur hlutir eru nær en svo, að yfir $12\frac{1}{2}$ metra bil sé á milli, þarf ekkert neistanet.

Nú eru staðhættir þessum útbúnaði til fyrirstöðu, og má pípuopið þá liggja niður í vatn í brunni fyrir utan húsið. Á brunninum sé járnlok, sem falli alveg að.

Í mótórhherberginu má eigi vera annað benzín en í vökvageymi mótorsins. Aðrar benzínbirgðir skal annað hvort geyma í iláti, er grafið sé í jörð niður og þakið yfir, eða í eldtraustum klefa; má hann að vísu vera áfastur mótórhherberginu, en sé þó algerlega aðskilinn frá því með samfelldum múrvegg. Hurðir séu að jafnaði læstar og lykillinn í vörzlu fullveðja manns.

Til lýsingar í mótó- og benzínforðahúsum má einungis hafa rafmagnsvakúmlampa með tvöföldu gleri og séu öryggi og tenglar að utanverðu eða með loftheldum umbúnaði. Að öðrum kosti sé ljós að utanverðu bak við lofthelt járnþent gler.

Banna skal með uppfestum auglýsingum í herbergjunum að reykja eða nota þar óbyrgt ljós.

Skýlt er að leggja öll notuð fægigögn í til þess ætlaðan járnkassa með járnloki.

Sé framantöldum skilyrðum ekki fullnægt, hækkar iðgjaldið um 10%.

- d) *Rafmagnsmótorar.* Rafmagnsvélum (mótórum, rafölum, spennibreytum, straumskiptum) skal komið svo fyrir, að eldur sem kynni að koma upp í þeim, geti eigi kveikt í eldnæmum efnum. Frá ræsum skal svo gengið, að þeir geti eigi valdið slíkri hitun á hlutum, sem kviknað getur í, að hætt sé við bruna. Sé nokkur þau tæki, sem að ofan eru nefnd, í herbergi, þar sem sprengihætt efni eru framleidd og geymd, eða þar sem sprengihætta getur stafað af gas-tegundum, eldnæmu ryki, físi eða trefjum, skal gengið frá tækjunum með sérstöku tilliti til sprengihættunnar.

Almennir skildagar.

5. gr.

Eftirfarandi skildagar skulu prentaðir á laus pappaspjöld, til þess gerð að hengja þau upp á áberandi stöðum, í verkstæðum, á vinnustöðum og í vöru-geymslum.

- Hvarvetna þar, sem fægigögn (tvistur o. fl.), sem mengast olíu, eru notuð, skal þeim safnað í þar til ætlaða járnkassa.
- Hvarvetna þar, sem safnast eldfimt efni (sag, spænir, ryk) eða eldfimt gas getur myndast, er bannað að kveikja bert ljós, reykja eða bera um óbyrgt ljós.
- Ekki má stytta rafleiðslur með hnútum og ekki bregða þeim um nagla eða járnkróka o. þ. k. Glóðarlampar mega ekki snerta eldfima hluti. Handlampar eiga að vera varðir með málmgrind eða málmneti.
- Hvarvetna þar, sem farið er með benzín eða aðra vökva eða efni, sem breytast ört í eldfimt gas, er bannað að kveikja og fara með óbyrgt ljós.
- Hvarvetna í geymslum er bannað að reykja tóbak og bera um óbyrgt ljós.

6. gr.

166

7. okt.

Ef iðgjaldið í sérstökum tilfellum yrði óvenju hátt, eða sé um hús að ræða, sem byggð eru venju fremur tryggilega gegn eldsvoða, er félaginu heimilt að ákveða lægra iðgjald, ef þess er skriflega farið á leit og nægilegar upplýsingar eru fyrir hendi. Á sama hátt er rétt að hækka iðgjöld, ef sérstaklega stendur á, eða ef til greina koma atriði, sem ekki er tekið tillit til í iðgjaldareglum.

Afslættir fyrir slökkvivarnir.

7. gr.

a. Opinberar slökkvivarnir.

Afsláttur, sem gefinn er eða gefinn kann að verða fyrir opinberar slökkvivarnir á tilteknum stöðum, gildir almennt, nema annað sé tekið fram í einstökum tilfellum.

b. Einkaslökkvivarnir (innan húss).

Gefa má 5% afslátt af iðgjaldi, ef á hverri hæð húss er vatnsslanga eigi mjórri en 1" í þvermál og tengjanleg við vatnsleiðslu innan húss, tilheyrandi vatnsveitu, sem vátryggingafélagið tekur gilda í þessu tilliti. Hver slang má ekki vera lengri en 15 m, en þær verða að vera svo margar, að þær nái um alla hæðina. Í stað vatnsslanganna geta komið viðurkennd slökkvitæki eða hússlökkvidælur.

Fyrir slökkvitæki, sem áskilin eru í brunamálaireglugerðum, er þó ekki veittur sérstakur afsláttur.

Heimilt er félaginu að hafa eftirlit með því, að einkaslökkvitæki séu ávallt nothæf.

Eldtraust og eldvarin gerð húsa.

8. gr.

Orðin *eldtraustur* og *eldvarinn* tákna það, sem hér verður greint, nema annað sé sérstaklega tekið fram:

Veggir, gólf, loft og þök nefnast eldtraust, sé það byggt úr steinsteypu eða múrsteini eða því líku efni; járn öll séu hulin í steypunni.

Herbergi teljast eldtraust, ef þau eru albyggð eins og að framan greinir. Gáttir, sem eru nær eldfimu efni, s. s. öðrum húsum, vörum, dyrum, gluggum eða efri timburhæðum sama húss en 6 m, skulu vera byrgðar annað hvort með eldvörðum hurðum eða 7 mm þykku járnþentu gleri í járnumgerð.

Veggir, gólf, loft og þök nefnast eldvarin, ef grind er úr járn, klædd bárujárn, eða öðru jafnelldraustu efni, sömuleiðis undirlög úr timbri klædd járujárn með óeldfimum pappa á milli eða öðru álíka óeldfimu efni.

Herbergi teljast eldvarin, sem að innan eru albyggð eins og að ofan greinir um eldvarða gerð. Um fjarlægðir og umbúnað gátta gildir sama og um eldtraust herbergi.

Hurðir teljast eldvarðar, sem smíðaðar eru úr tvöföldu lagi af krosslögðum harðviði, minnst 2½ cm á þykkt, klæddum á bæði borð með 1 mm þykku tinuðum eða galvaniseruðum járnplötum, greiptum saman á jöðrunum.

Dyraumgerð og dyragóflista (þröskuld) sé eins varið, ef það er úr timbri. Öðruvísi gerðar hurðir má taka gildar, séu þær gerðar á jafnelldraustan hátt.

Þök (að utan) teljast eldvarin, sem lögð eru með flisum, bárujárn, steinplötum, tígulsteinum eða öðru efni jafnelldraustu.

Húsaskipting.

9. gr.

I. flokkur.

Hús með steinveggjum eða steinsteypu eða járnveggjum og eldvörðu þaki, þar sem allir innveggir, loft, gólf og stigar er eldtraust og hvergi er í húsinu

- 166** (þar með talinn kjallari þess og rishæð) óeldvarið timbur, nema hurðir og gluggar

7. okt.

II. flokkur.

Önnur hús með steinveggjum eða steinsteypu og eldvörðu þaki.

III. flokkur.

Hús með útveggjum, sem eru allir klæddir bárujárn, múrhúð, skífum, asbesti eða öðru jafngildu eldvarnarefni og með eldvörðu þaki.

Þegar allir innveggir, gólf og loft slíkra húsa er eldvarið, er heimilt að gefa 20% afslátt af iðgjaldinu.

IV. flokkur.

Öll önnur hús.

Sambyggð hús án nokkurs eldhætts atvinnurekstrar flokkast hvert fyrir sig, ef þau eru aðgreind með steinvegg eða steinsteypuvegg og þökin ekki sambyggð.

Í sériðgjaldaflokknum eru hús:

Í kaupstöðum, kaптúnum og sveitaþorpum táknuð með bókstafnum	A
Á sömu stöðum, þegar húsinn er í 30 m fjarlægð eða meir með bókstafnum	B
Í sveitum (dreifbýli)	C

II. KAFLI

Iðgjaldaskrá.

1. Almenn iðgjöld.

Hús, þegar ekki er reiknað sérstakt iðgjald:	Húsaskipting Ársiðgjald af 1000 kr.			
	I.	II.	III.	IV.
A. Í kaupstöðum, kaптúnum og sveitaþorpum	1,5	3	5	7
B. Í sömu þegar hús er í 30 m fjarlægð eða meira	1,2	2,4	4	5,6
C. Í sveitum (dreifbýli)	1,2	2,5	2,5	2,5

Afsláttur, sem til greina getur komið:

1. Fyrir innanhúss slökkvivarnir, sem félagið tekur gildar, 5%.
2. Fyrir sérstakar og opinberar slökkvivarnir, sem ákveðinn er eða ákveðinn verður.

2. Sérstök iðgjöld.

Þar sem iðnrekstur, önnur notkun húsanna eða sérstaklega eldfim efni eða sprengiefni valdi iðgjaldshækkun:

		Húsaskipting Ársiðgjald af 1000 kr.			
		I.	II.	III.	IV.
Astgasstöðvar (Acetylen)	{A.	6,5	10	16,8	24
	{B.	5,2	8	13,4	19,2
	{C.	3,9	6	10	10

Áburðarverksmiðjur.

Sjá beinamjölverksmiðjur.

Bátasmíðastöðvar.

Sjá skipasmíðastöðvar.

Beinamjölsverksmiðjur.

	I.	II.	III.	IV.	166
a. Sé unnið eingöngu úr útipurrkuðu efni og gætt skildaga um aflvélar	{ A. 4 B. 3,2 C. 2,4	6 4,8 3,6	11,5 9,2 6,9	13,5 10,8 6,9	7. okt.
b. Annars sem sildarverksmiðjur.					

Belgjagerð	{ A. 5 B. 4 C. 3	7,5 6 4,5	12 9,6 7,2	14,5 11,6 7,2	
Alm. skild. a. og e.					

Beykisverkstæði.

Sjá trésmiðaverkstæði.

Bifreiðageymsla.

1. Fyrir bílskúr og geymslu einnar bifreiðar breytist ekki iðgjald hússins sé skildaga gætt.

2. Annars	{ A. 3,5 B. 2,8 C. 2,1	5,25 4,2 3,1	8,75 7 5,25	10,75 8,6 5,25	
Alm. skild. d. og e.					

Sérskildagar:

- a. Hvorki má tæma eða fylla benzíngeyma inni í húsinu.
b. Ekki má hafa innanhúss annað benzín en það, sem er á bílnum.
c. Hafa skal í geymsluhúsinu slökkvitæki.

3. Bifreiðageymsla almenn:

Tvær bifreiðar eða fleiri, sé skild. gætt	{ A. 6 B. 4,8 C. 3,6	9 7,2 5,4	10,5 8,4 6,3	12,5 10 6,3	
---	----------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	--

Skildagar sömu og við einkageymslu 1—3 og auk þess:

Upphita má aðeins með gufu, vatni eða rafmagni. Rafmagnsöfnar mega ekki vera heitari á yfirborði en 150° C. Allar rafmagnsleiðslur verða að vera einangraðar. Innanhúss má nota aðeins rafmagnsljós með loftþéttum hjálmum og slökkvurum. Öryggi og tenglar eiga einnig að vera loftþétt og utanhúss. Tóbaksreykingar eru bannaðar.

Vindaugu eiga að vera á þaki og við gólf.

4. Annars	{ A. 7,5 B. 6 C. 4,5	11,25 9 6,75	12,75 10,2 7,65	14,75 11,8 7,65	
Bifreiða- (bifhjóla o. s. frv.) viðgerðarverkstæði ..	{ A. 7,5 B. 6 C. 4,5	11,25 9 6,75	15,75 12,6 9,5	17,75 14,2 9,5	

Sérskildagar:

Ef sprautumálning (með „Celluloselakki“ eða öðrum eldfimum vökva með lægra logamarki en 21° C.) fer ekki fram í sérstöku eldtraustu herbergi, hækkar iðgjaldið um 5%.

Í skirteinið á að setja svo hljóðandi skildaga: „Ben-

166

7. okt. zíngeymsla á váttryggingarstaðnum fram yfir það, sem kynnir að vera í benzíngeymum bifreiðanna, má aðeins eiga sér stað að fyrir fram fengnu leyfi viðkomandi slökkviliðs, en þó má benzinmagnið aldrei nema meiru en 16 lítrum. Eigi má tæma eða fylla geyma bifreiðanna innan húss. Eigi má hita upp bifreiðageymsluna nema með gufu, vatni eða rafmagni. Rafmagnssofnar mega ekki vera heitari á yfirborði en 150° C. Allar rafmagnsleiðslur eiga að vera nægilega einangraðar. Aðeins má nota rafljós með loftþéttum hjálmum, leiðslur og slökkvarar eiga að vera loftþéttir eða utanhúss.

Alm. skild. d. og e.

	I.	II.	III.	IV.
Blikksmiðjur	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Blómaverzlanir	{ A. 2 B. 1,8 C. 1,2	3 2,7 2,7	7 5,6 4,2	9 7,2 4,2
Bókaverzlanir	{ A. 2,5 B. 2 C. 1,5	4 3,2 2,7	8 6,4 4,8	10 8 4,8
Bókbandsstofur	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Alm. skild. b.				
Bólsturverkstæði	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Alm. skild. b. og e.				
Brauðgerðarhús	{ A. 2,5 B. 2 C. 1,5	4 3,5 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Brauðabúðir (og mjólkur).				
Húsiðgjaldið óbreytt.				
Dósaverksmiðjur	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5

Dráttarbrautir.

Sjá skipasmíðastöðvar.

Efnagerðir.

1. Séu eingöngu notuð eða framleidd óeldfim efni	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
2. Séu notuð eða framleidd efni, sem ekki eru sérstaklega eldfim	{ A. 3,5 B. 2,8 C. 2,1	5,6 4,5 3,4	9,4 7,5 5,6	11,8 9,5 5,6
3. Séu notuð eða framleidd eldfim efni	{ A. 5,2 B. 4,1 C. 3,1	7,8 6,2 4,6	11,6 9,3 7	14 11,2 7
Alm. skild. b. og e.				

Efnalaugar.

		I.	II.	III.	IV.	166
						7. okt.
1. Séu ekki notuð eldfim efni (vökvar)	{A.	3	4,5	8,4	10,8	
Alm. skild. a.	{B.	2,4	3,6	6,7	8,6	
	{C.	1,8	2,7	5	5	
2. Séu eldfim efni notuð	{A.	4,5	6	9,3	11,5	
Alm. skild. a., b., d. og e.	{B.	3,6	4,8	7,5	9,2	
	{C.	2,7	3,6	5,6	5,6	

Fatahreinsun og pressun.

	{A.	3	4,5	8,4	10,8	
1. Séu ekki notuð eldfim efni (vökvar)	{B.	2,4	3,6	6,7	8,6	
Alm. skild. a.	{C.	1,8	2,7	5	5	
	{A.	4,5	6	9,3	11,5	
2. Séu eldfim efni notuð	{B.	3,6	4,8	7,5	9,2	
Alm. skild. a., b., d. og e.	{C.	2,7	3,6	5,6	5,6	

Fiskbarning.

Sjá harðfiskbarning.

Fiskimjölsverksmiðjur.

	{A.	4	6	11,5	13,5	
Sé iðgjald ekki sérstaklega ákveðið.	{B.	3,2	4,8	9,2	10,8	
a. Sé unnið eingöngu úr þurru efni og gætt sér- skildaga um aflvélar	{C.	2,4	3,6	6,9	6,9	
b. Annars sem síldarmjölsverksmiðjur og með sömu skildögum.						

Fiskþurrkunarhús.

	{A.	3,5	5	8,5	10,5	
1. Sé gætt skildaga um þurrkun og aflvélar	{B.	2,8	4	6,8	8,4	
	{C.	2,1	3	5,1	5,1	
	{A.	4,5	6	11	13,5	
2. Annars	{B.	3,6	4,8	8,8	10,8	
	{C.	2,7	3,6	6,6	6,6	

Frystihús.

	{A.	1,5	2	4	6	
1. Án vélgangs	{B.	1,2	1,6	3,2	4,8	
	{C.	1	1,2	2,4	2,4	
	{A.	4	6	10	11	
2. Séu allar vélar reknar með rafmagni frá al- mennings rafstöð, og sé gætt skild. um aflvélar	{B.	3,2	4,8	8	8,8	
Alm. skild. a.	{C.	2,4	3,6	6	6	
	{A.	6	9	13,5	14,5	
3. Annars	{B.	4,8	7,2	10,8	11,6	
Skildagi um aflvélar.	{C.	3,6	5,4	8,1	8,1	
Alm. skild. a., d. og e.						

Funda- og samkomuhús.

	{A.	2,5	3,75	7	9	
1. Án veitinga og leiksýninga	{B.	2	3	5,6	7,2	
	{C.	1,5	2,7	4,2	4,2	
	{A.	3,5	5	9	11	
2. Með veitingum og/eða leyfi til einstakra leik- sýninga	{B.	2,4	4	7,2	8,8	
	{C.	1,8	3	5,4	5,4	

166

7. okt.

		I.	II.	III.	IV.
Gistihús		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Glerslípun		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Alm. skild. a.		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Gosdrykkjagerð		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Alm. skild. a.		{ A. 2,5 B. 2 C. 1,5	4 3,2 2,7	6 4,8 3,6	8 6,4 3,6
Gróðurhús		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Gullsmíðaverkstæði		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Gúmmískógerð og skóviðgerðarverkstæði		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 7,2	10,8 8,6 7,2
Alm. skild. a., b. og d.		{ A. 5 B. 4 C. 3	7,5 6 4,5	12 9,6 7,2	14,5 11,6 7,2
Hampiðja		{ A. 5 B. 4 C. 3	7,5 6 4,5	12 9,6 7,2	14,5 11,6 7,2
Alm. skild. a., b. og e.		{ A. 2,5 B. 2 C. 1,5	4 3,2 2,7	6,5 5,2 3,9	8,5 6,8 3,9
Handiðnaðarverkstæði.		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
1. Án vélgangs		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
2. Með vélgangi		{ A. 2,5 B. 2 C. 1,5	4 3,2 2,7	7 5,6 4,2	9 7,2 4,2
Alm. skild. a., b. og e.		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Harðfiskbarning		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Hárgreiðslustofur		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Hreinlætisvörugerð (sápugerð o. fl.)		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Alm. skild. a.		{ A. 3 B. 3 C. 3	3 3 3	8,5 8,5 3	8,5 8,5 3
Sérskild. um aflvélar, liður a.		{ A. 3 B. 3 C. 3	3 3 3	8,5 8,5 3	8,5 8,5 3
Hús í smíðum		{ A. 3 B. 3 C. 3	3 3 3	8,5 8,5 3	8,5 8,5 3
(Þar með talið efni á staðnum.)		{ A. 3 B. 3 C. 3	3 3 3	8,5 8,5 3	8,5 8,5 3
Sérskildagi: Reykháf má ekki taka í notkun fyrr en hann er fullgerður og allt mótatimbur fjarlægð.		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Húsgagnafóðrun		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Alm. skild. b. og e.		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
Hænsnabú.		{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5
1. Séu ekki notaðir eldfimir vökvar við upphitun		{ A. 5 B. 4 C. 3	7,5 6 4,5	11,5 9,2 6,9	14,5 11,6 6,9
fósturmæðra		{ A. 5 B. 4 C. 3	7,5 6 4,5	11,5 9,2 6,9	14,5 11,6 6,9

		I.	II.	III.	IV.	166
2. Annars	{ A.	5,5	10	35	40	7. okt.
Alm. skild. b., c. og d.	{ B.	5,2	8	28	32	
	{ C.	3,9	6	21	21	

Hvalveiðistöðvar.

Iðgjaldið sé sérstaklega ákveðið.

Iðnfyrirtæki, sem ekkert sérstakt iðgjald er ákveðið um.

1. Án vélgangs	{ A.	2,5	4	6,5	8,5
	{ B.	2	3,2	5,2	6,8
	{ C.	1,5	2,7	3,9	3,9
2. Séu vélar allar reknar með rafmagni frá al- mennings aflstöð	{ A.	3,25	5,2	8,5	11
Alm. skild. a. og b.	{ B.	2,6	4,1	6,8	8,8
	{ C.	2	3,1	5,1	5,1
3. Annars	{ A.	4	6	10	13
Alm. skild. a. og b.	{ B.	3,2	4,8	8	10,4
	{ C.	2,4	3,6	6	6
Íshús (án vélgangs)	{ A.	1,5	2	4	6
	{ B.	1,2	1,6	3,2	4,8
	{ C.	1	1,2	2,4	2,4
Járnsmiðjur og járnsteypa	{ A.	3	4,5	8,4	10,8
Alm. skild. a.	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6
	{ C.	1,8	2,7	5	5
Kaffibrennsla og kaffibætisgerð	{ A.	3	4,5	8,4	10,8
Alm. skild. a., b. og c.	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6
	{ C.	1,8	2,7	5	5

Kassagerð.

Sjá trésmiðaverkstæði.

Kertagerð	{ A.	3	4,5	8,4	10,8
Alm. skild. a.	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6
	{ C.	1,8	2,7	5	5
Kexgerð	{ A.	2,5	4	8,4	10,8
	{ B.	2	3,2	6,7	8,6
	{ C.	1,5	2,7	5	5
Kirkjur	{ A.	1,5	2	3,5	5
	{ B.	1	1	2	3
	{ C.	1	1	2	3
Klæða-(ullar-)verksmiðjur	{ A.	3	4,5	8,4	10,8
Alm. skild. a., b. og c.	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6
	{ C.	1,8	2,7	5	5
Klæðskeraverkstæði	{ A.	2,5	4	8	10
	{ B.	2	3,2	6,4	8
	{ C.	1,5	2,7	4,8	4,8
Korkiðja	{ A.	3	4,5	8,4	10,8
Alm. skildagar a. og b.	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6
	{ C.	1,8	2,7	5	5
Kornmyllur	{ A.	2,5	4	8,4	10,8
	{ B.	2	3,2	6,7	8,6
	{ C.	1,5	2,7	5	5

166 Kvikmyndahús.

7. okt.

1. Með neðanskráðum skildaga

	I.	II.	III.	IV.
{A.	5	7	11	15
{B.	4	5,6	8,8	12
{C.	3	4,2	6,6	6,6

- a. *Sýningarklefi* skal vera eldtraustur á alla vegu (veggir, loft, gólf), sömuleiðis hurð, hurðarkarmur og hliðarklefi, ef til er, enn fremur herbergisbúnaður (hurðir, bekkir). Hurð skal opnast út.

Til upphitunar má hafa aðeins miðstöðvar-eða rafmagnsöfna, sem eigi verða heitari en 80° C. Hlíf skal vera ofan á ofnum.

Ekkert samband má vera milli klefans og áhorfendasalar, nema sýningarop og gægjugöt.

Fatageymsla og hvers konar geymsla önnur er bönnuð í klefanum og göngum frá honum.

Á útvegg klefans má vera gluggi, 0.25 m² að stærð, með venjulegu gleri, til undankomu, ef eldur kemur upp í klefanum.

- b. *Sýningarop* og *gægjur* mega ekki vera stærri en 150 cm², ber að loka þeim reykbétt með a. m. k. 5 mm þykkum glerrúðum í járn- eða múr-ramma. Auk þess ber að hafa a. m. k. 2 mm þykkar járnplötur, sem á auðveldan hátt sé hægt að renna fyrir öll opin. Plötum þessum skal vera hægt að stjórna frá einum stað nálægt sýningarvél og öðrum nálægt útgöngudyr-um sýningarklefans.

- c. *Filmspólur* skulu vera úr jární og ekki stærri en svo, að á þeim geti verið 600 m löng filma. Hirzlur undir þær skulu vera úr jární eða öðru eldtraustu efni, þær skulu hólfaðar með lóðréttum skilrúmum, og sé eitt hólf fyrir hverja filmspólu.

- d. *Til lýsingar* í sýningarklefa má aðeins nota rafmagn. Til lýsingar á sjálfri sýningarvélinni má þó nota kolbogaljós. Stranglega er bönnuð tilbaksreyking í sýningarklefanum og að fara þar með hvers konar opinn eld.

- e. *Stjórn sýningarvéla* skulu annast menn, sem til þess hafa lært, sem segir í reglugerð um kvikmyndasýningar 12. marz 1947.

- f. *Handslökkvitæki* með kemisku slökkviefni skal ávallt vera í sýningarklefanum, enn fremur 1 × 1.25 m asbestteppi.

- g. Að öðru leyti gilda skildagar þeir, sem greinir í reglugerð um kvikmyndasýningar 12. marz 1947.

- h. *Meðferð og slökkviðhöld*.

Eigi mega aðrir fást við vélar og áhöld í sýn-

ingarherberginu en fullkomlega áreiðanlegir og verkfróðir menn.

Óbyrgt ljós má eigi nota, og bannað er með öllu að kveikja á eldspýtu eða reykja.

Spólur, sem ekki eru í sýningarvélinni eða verið er að spóla upp á, skal geyma í járnkassa úr minnst 2 mm járnþynnu og með loki, er falli alveg að.

Í sýningarherberginu skal ávallt vera viðurkennt slökkvitæki.

	I.	II.	III.	IV.	166
					7. okt.
2. Sé sýningarherbergið aðeins eldvarið (í stað eldtraust), en útbúnaður að öðru leyti eins ..	{ A. 10 B. 8 C. 6	14 11,2 8,4	22 17,6 13,2	30 24 13,2	
3. Að öðrum kosti	{ A. 20 B. 16 C. 12	28 22,4 16,8	38 30,4 22,8	45 36 22,8	

Ef áhaldaherbergið er eldvarið að innan, lækkar iðgjaldið um 40%.

Vátryggingin nær eigi til skemmda, sem rafmagnsstraumurinn veldur á áhöldum.

Skemmdir á filmum, sem eru í sýningarvélinni, verða eigi bættar.

Lakkgerð	{ A. 5 B. 4 C. 3	7 5,6 4,2	9 7,2 5,4	12 9,6 5,4	
Sjá málningar- og lakkverksmiðjur.	{ A. 3 B. 3 C. 1,8	4,5 4,5 2,7	8,4 8,4 5	10,8 8,6 5	
Leðurvörugerð	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5	
Alm. skild. a. og b.					

Leikfangagerð.

Sjá trésmiðaverkstæði.

Leikhús.

1. Fast leikhús	{ A. 4 B. 3,2 C. 2,4	6 4,8 3,6	10 8 6	12,5 10 6	
2. Þegar leyfi er til að halda einstöku sinnum sýningar	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	5 4 3	9 7,2 5,4	11 8,8 5,4	
Leirvörugerð (leirbrennsla)	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5	
Ljósmyndastofur	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5	
Lyfjabúðir, lyfjagerð	{ A. 3 B. 2,4 C. 1,8	4,5 3,6 2,7	8,4 6,7 5	10,8 8,6 5	
Lýsisvinnsla (gufubræðsla)	{ A. 4 B. 3,2 C. 2,4	6 4,8 3,6	11 8,8 6,6	13,5 10,8 6,6	

166

7. okt. Ef önnur bræðsluaðferð er notuð, ákveðst iðgjaldið sérstaklega.

Málningar- og lakkverksmiðjur.

		A.	5	7	9	12
1. Án opinna eldstæða og lakksuðu	{	B.	4	5,6	7,2	9,6
C.		3	4,2	5,4	5,4	
A.		7	9,8	12,5	15,5	
2. Með opnum eldstæðum, en án lakksuðu	{	B.	5,6	7,8	10	12,4
C.		4,2	5,8	6	6	
A.		9	12,5	16	19,5	
3. Með lakksuðu, en án opinna eldstæða	{	B.	7,2	10	12,8	15,6
C.		5,4	7,5	9,6	9,6	
A.		10,8	15	19,2	23,4	
4. Með lakksuðu og opnum eldstæðum	{	B.	8,6	12	15,3	18,7
C.		6,5	9	11,5	11,5	

Ef aflvélar (gangvélar) eru í verksmiðjuhúsinu, reiknast viðbótariðgjald 3%.

Ef lakksuða er einangruð í eldtraustum klefa, lækkar iðgjaldið um 10%.

Ef lakksuða er einangruð í eldvörðum klefa, lækkar iðgjaldið um 5%.

Alm. skild. a., b., c., d. og e.

Málningarverkstæði	{ A. 5	7	9	12
Alm. skild. d.	{ B. 4	5,6	7,2	9,6
	{ C. 3	4,2	5,4	5,4
Mjólkurbú	{ A. 2,5	4	8	10
	{ B. 2	3,2	6,4	8
	{ C. 1,5	2,7	4,8	4,8
Mjólkur- og brauðbúðir.				
Húsiðgjaldið óbreytt.				
Netagerð og netagerðarverkstæði	{ A. 5	7,5	12	14,5
Skildagi um þurrkun.	{ B. 4	6	9,6	11,6
Sérskildagi um aflvélar.	{ C. 3	4,5	7,2	7,2
Niðursuðuverksmiðjur	{ A. 3	4,5	8,4	10,8
Alm. skild. a.	{ B. 2,4	3,6	6,7	8,6
Sérskildagi um aflvélar.	{ C. 1,8	2,7	5	5
Olíufatagerð (sjóklæðagerð)	{ A. 7	10	13	16
Alm. skild. a. og e.	{ B. 5,6	8	10,4	12,8
	{ C. 4,2	6	7,8	7,8
Ostagerð	{ A. 2,5	4	8	10
	{ B. 2	3,2	6,4	8
	{ C. 1,5	2,7	4,8	4,8
Pappavöru- og pappírsgerð	{ A. 3	4,5	8,4	10,8
Alm. skild. b. og e.	{ B. 2,4	3,6	6,7	8,6
	{ C. 1,8	2,7	5	5
Prentmyndagerð	{ A. 3	4,5	8,4	10,8
Alm. skild. a. og d.	{ B. 2,4	3,6	6,7	8,6
	{ C. 1,8	2,7	5	5

		I.	II.	III.	IV.
166					
7. okt.	Við 2., 3. og 4. Ef iðgjaldið er ekki ákveðið sérstaklega.				
	Sjóklæðagerð	{A. 7	10	13	16
	Alm. skild. a. og e.	{B. 5,6	8	10,4	12,8
		{C. 4,2	6	7,8	7,8
	Skermagerð	{A. 3	4,5	8,5	10,8
	Alm. skild. d.	{B. 2,4	3,6	6,7	8,6
		{C. 1,8	2,7	5	5
	Skipa- og bátasmíðastöðvar, ásamt dráttarbraut og öllu tilheyrandi.				
	1. Án aflvéla	{A. 6,5	9	12	14
	Alm. skild. a., b., c. og e.	{B. 5,2	7,2	9,6	11,2
		{C. 3,9	5,4	7,2	7,2
	2. Með aflvélum	{A. 7	10,5	14	16
	Skild. um aflvélar.	{B. 5,6	8,4	11,2	12,8
	Alm. skild. a., b., c. og e.	{C. 4,2	6,3	8,4	8,4
	Fari smíðin að öllu fram utanhúss 10.5‰.				
	Sérskildagi: Biksuða má ekki eiga sér stað nær húsum, dráttarbrautum eða birgðum en 15 metra.				
	Skólahús	{A. 2	3	7	9
		{B. 1,6	2,4	5,6	7,2
		{C. 1,2	2,7	4,2	4,2
	Skósmíðaverkstæði	{A. 3	4,5	8,4	10,8
		{B. 2,4	3,6	6,7	8,6
		{C. 1,8	2,7	5	5
	Skrifstofuhús	{A. 2	3	7	9
		{B. 1,6	2,4	5,6	7,2
		{C. 1,2	2,7	4,2	4,2
	Skyrgerð	{A. 2,5	4	8	10
		{B. 2	3,2	6,4	8
		{C. 1,5	2,7	4,8	4,8
	Sláturhús	{A. 2	3	7	9
		{B. 1,6	2,4	5,6	7,2
		{C. 1,2	2,7	4,2	4,2
	Smjörgerð	{A. 2,5	4	8	10
		{B. 2	3,2	6,4	8
		{C. 1,5	2,7	4,8	4,8
	Smjörlíkisgerð	{A. 3	4,5	8,4	10,8
		{B. 2,4	3,6	6,7	8,6
		{C. 1,8	2,7	5	5
	Sprautumálningarverkstæði	{A. 6	10	14	17
		{B. 4,8	8	11,2	13,6
		{C. 3,6	6	8,4	8,4

Aths. Ef verkstæðið er hluti af húsi, sem annar rekstur er í, reiknast sama iðgjald af öllu húsinu.

Alm. skild. a. og d.

		I.	II.	III.	IV.	166
Stáltunnugerð	{ A.	3	4,5	8,4	10,8	7. okt.
Alm. skild. a.	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6	
Skildagi um aflvélar.	{ C.	1,8	2,7	5	5	
Súkkulaðigerð	{ A.	3	4,5	8,4	10,8	
	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6	
	{ C.	1,8	2,7	5	5	
Sútunarverksmiðjur	{ A.	3	4,5	8,4	10,8	
Skild. um aflvélar (a.).	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6	
	{ C.	1,8	2,7	5	5	
Sælgætisgerð	{ A.	3	4,5	8,4	10,8	
Skild. um aflvélar.	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6	
	{ C.	1,8	2,7	5	5	
Söðlasmiðaverkstæði	{ A.	3	4,5	8,4	10,8	
	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6	
	{ C.	1,8	2,7	5	5	
Talsímastöðvarhús. Iðgjald eins og af íbúðarhúsi.						
Skild. um aflvélar (d.).						

Trésmiðaverkstæði og timbursmiðjur.

1. Án vélgangs	{ A.	2,5	4	6,5	8,5
	{ B.	2	3,2	5,2	6,8
	{ C.	1,5	2,7	3,9	3,9

2. Með vélgangi.

Iðgj. reiknast eins og 1 með viðbót:

1% fyrir hverja vél, þó ekki hærra en 5%.

Aths. Límfarnar og hefilbekkir valda ekki hækkun.

Skildagar um öll trésmiðaverkstæði:

- Auglýsingar skulu vera uppfestar, er banni tóbaksreykingar og að ganga um með óbyrgt ljós.
- Framan við eldhólf eldstæða skal vera járnkassi 50 cm djúpur og þannig fyrir komið, að glæður og neistar frá eldhólfinu falli í hann.
- Timbur má ekki vera nær eldstæðum en 1 m.
- Tréspæni og sag verður að hreinsa daglega úr verkstæðinu.
- Tuskur og tvist o. þ. h., sem orðið er gegndreypt í olíu, ber að geyma í járnkassa með járnloki. Sé skild. ekki gætt, hækkar iðgj. um 40%.

Tunnuverksmiðjur.

Sjá trésmiðaverkstæði.

Ullarverksmiðjur	{ A.	3	4,5	8,4	10,8
Alm. skild. a., b. og c.	{ B.	2,4	3,6	6,7	8,6
	{ C.	1,8	2,7	5	5
Úrsmiðaverkstæði	{ A.	2	3	7	9
	{ B.	1,6	2,4	5,6	7,2
	{ C.	1,2	1,8	4,2	4,2
Veiðarfæraviðgerðir	{ A.	5	7,5	12	14,5
	{ B.	4	6	9,6	11,6
	{ C.	3	4,5	7,2	7,2

		I.	II.	III.	IV.
166					
7. okt.					
Vélsmiðjur	{A.	3	4,5	8,4	10,8
Alm. skild. a.	{B.	2,4	3,6	6,8	8,6
Skild. um aflvélar.	{C.	1,8	2,7	5	5
Veitingastaðir (hús), matsala, kaffisala o. fl. ...	{A.	3	4,5	7	9
	{B.	2,4	3,6	6,8	8,6
	{C.	1,8	2,7	5	5
Fyrir leiksýningar um stundarsakir, sjá leikhús, stafl. b.					
Verzlunar- og vöruheymsluhús	{A.	2,5	3,75	7,5	10,5
Alm. skild. e.	{B.	2	3	6	8,4
	{C.	1,5	2,7	4,5	4,5
Þvottahús og þvottastöðvar	{A.	3	4,5	8,4	10,8
	{B.	2,4	3,6	6,7	8,6
	{C.	1,8	2,7	5	5
Ölgerð og gosdrykkja	{A.	3	4,5	8,4	10,8
Sérskild. um aflvélar.	{B.	2,4	3,6	6,7	8,6
Alm. skild. a.	{C.	1,8	2,7	5	5

Lausafjáridgjöld.

Iðgjöld fyrir lausafé eru samkvæmt gjaldskrá Sambands brunatryggjenda á Íslandi (SBÁÍ), útgefinni 1. janúar 1949, en félagið er meðlimur í sambandinu. Breytingar, sem kunna að verða gerðar á gjaldskrá SBÁÍ, gilda einnig fyrir félagið, á meðan það er aðili að sambandinu.

Flokkunarreglur þessar og iðgjaldaskrá öðlast gildi 15. október 1949, og eru jafnframt úr gildi felldar flokkunarreglur og iðgjaldaskrá frá 15. október 1932 og auglýsing um breyting á flokkunarreglum og iðgjaldaskrá Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1932, útg. 9. okt. 1947.

Félagsmálaráðuneytið, 7. október 1949.

F. h. r.

Jónas Guðmundsson.

Gísli Jónasson.

167

10. okt.

REGLUGERÐ

um brunavarnir og brunamál.

I. Almenn ákvæði.

1. gr.

Reglugerð þessi gildir:

- Í kaupstöðum, nema Reykjavík, og í kaптúnunum, sem hafa 200 íbúa eða fleiri, hvort heldur eru sjálfstæð hreppsfélög eða hluti úr hreppsfélagi. Skal á hverjum stað kjósa brunamálanefnd og skipa slökkvilið, er búið sé þeim slökkviltækjum, sem ákveðið er í brunamálasamþykkt.
- Í sveitum eftir því, sem við getur átt, og kemur þá hreppsnefnd í stað brunamálanefndar og bygginganefndar og oddviti eða fulltrúi hans, kosinn af hreppsnefnd í stað slökkviliðsstjóra.